

煤矿用铜芯聚乙烯护套固定和移动类通信阻燃电缆

产品名称	煤矿用铜芯聚乙烯护套固定和移动类通信阻燃电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:通信阻燃电缆 附钢丝绳:移动类通信 大城:矿用电话线
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联双绞线屏蔽双绞线 CAT-5E价格

一：网线：超5类，六类，超六类，七类；（非屏蔽、单屏蔽、双屏蔽）；导体：无氧铜导体、铜包铜导体、全铝导体、4铝4铁导体 可供选择；室外防水网线、低烟无卤网线、环保线；
二：弱电线材：电视线，监控线；RVV,RVVP;VGA线
三：大对数通信线缆：2芯4芯电话线；大对数市话通信线缆； 四：综合布线全系列产品：各种网络布线(5类,超5类), 跳线, 电话线,网线测试仪, 水晶头, 压线钳, 模块, 面板, 配线架, 理线架；超五类屏蔽双绞线 CAT-5E 4*2*24awg三、产品性能及技术参数产品结构： 导体：纯铜导体
4*2*0.5mm 0.50mm 绝缘：HDPE 0.9m 线对数:8芯4对双绞线 护套：阻燃PVC或低烟无卤阻燃料LSZH, 5.3-5.5mm 米数:305米产品性能：
传输特性：依照TIA/EIA-568及YD/T1019-2001，长直线传输距离180米，通过FLUKE 4300测试
执行标准: UL758,UL1581,UL444,TIA/EIA-568,CSA C22.2, ISO/IEC 11801,YD/T1019-2001超五类屏蔽双绞线 CAT-5E 4*2*24awg产品用途： 数字通信用水平对绞电缆，应用于大楼综合布线系统中工作区通信引出端与交接间的配线架之间的布线，以及住宅综合布线系统的用户通信引出端到配线架之间的布线，满足于100MHz的数据通信。按ANSI/TIA/EIA-568-B颜色编码标色。
适合EIA/TIA 568A/B通用线序

带钢丝行车控制电缆-带钢丝绳的PVC行车控制电缆产品用途：

本产品具有柔软、耐磨、防油等特性，线旁

，增强抗拉力。适用于交流额定电压0.6/1KV及以下的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。

带钢丝行车控制电缆-带钢丝绳的PVC行车控制电缆使用特性:

额定电压：U0/U 0.6/1KV及以下 工作温度：100 环境温度：固定敷设-40

MHYV电缆、煤矿用通信电缆、煤矿用信号电缆、煤矿用通讯电缆、矿用电缆、MHY32电缆、PUYV电缆、MHYVP电缆、MHYVR电缆、阻燃煤矿用通信电缆、电缆、矿用监测电缆、PUYVR电缆、矿用电话线、矿用监控电缆、矿用线、矿用电话电缆、

执行标准：企标Q/TX002-2006 本标准适用于煤矿用铜芯聚乙烯护套固定和移动类通信阻燃电缆。

MHYBV(PUYBV)煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆5-501/0.8用于机械冲击较高的平巷、斜巷

带钢丝行车控制电缆-带钢丝绳的PVC行车控制电缆产品用途：

本产品具有柔软、耐磨、防油等特性，线旁附钢丝绳，增强抗拉力。适用于交流额定电压0.6/1KV及以下的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。