

沉降缝橡胶止水带

产品名称	沉降缝橡胶止水带
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

沉降缝橡胶止水带

沉降缝橡胶止水带是很多施工人员提到的一个产品，在安装时他们往往惊讶于产品强大的特性，成交客户通常会在安装后向我们反应，你们生产的橡胶止水带相较于同行产品，施工的时候不会出现与混凝土表面粘连的现象，就算出现一定变量误差，凭借着产品本身的高弹性和韧性，在拉伸后与建筑物表面结合为一体，表面也不会出现缝隙，而这恰恰是以往产品出现的问题，在施工时，这些问题会极大拖延施工进度，使得安装人员头痛，现在我就向大家叙述一下该产品。

沉降缝橡胶止水带产品特征

阻燃性能优异，离火自熄，符合GB500《建筑设计防火规范》的设计要求。抗拉强度高，延伸率大，对基层收缩变形和开裂的适应能力强。高温不流淌，低温无裂纹，使用温度范围广。0.3MPa不透水，相当于3kg水压，可形成高强度防水层，抵抗压力水能力强。烘烤时，易出油，添加有效改性成分，增大单位受热面积，降低熔点，有效降低加热温度，减少气体排放。四季均可施工，成型后无需养护，工期短，效率高，搭接边牢靠，形成完整的防水膜。

沉降缝橡胶止水带常见问题解决：建筑物分区系统是通过一定的手段，将防水区域分隔开，这样如果个别区域内一旦出现渗漏，渗漏水不会窜入其它防水区域内，减少后期的注浆堵漏工作量。这样的分区系统就靠止水带来实现。而止水带是防水板后的道防水层，对于隧道渗水的预防至关重要。为保证后灌注的混凝土与止水带之间咬合密实，减少出现窜水的现象，需要在eva止水带两侧的齿条间设置注浆花管，一旦出现不实现象可以通过注浆花管进行注浆。

变形缝橡胶止水带是以天然橡胶及其纳米复合乳液为主要基料，掺入无机填料及各种助剂而制成的水性环保型防水涂料。本产品系水性单组分防水涂料，所形成的防水层抗裂抗渗力强，防水效果好，使用寿命长。专门用于防水程度要求较高的涂膜防水层的表层和基层，以增强防水抗渗性能和抗老化性能。该涂料无毒、无味、耐酸，耐碱、耐油，施工简便，属环保型高分子防水材料