

福广门业 室内木门定制 木门

产品名称	福广门业 室内木门定制 木门
公司名称	佛山市福广门业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇黄洞村
联系电话	13544360067

产品详情

福广品牌实木门，福广名门，福广木门广东木门，实木复合门加盟，实木复合门生产厂家，实木复合烤漆门，室内实木复合门，实木门复合门，实木复合门招商加盟，实木复合门厂家，买实木复合门。

买家现在是否能真正的分清楚：实木复合门窗和木质复合门窗的区别?木门能否使用蜂窝纸芯填充?这使得国家出台了针对木门门窗行业推出了首部国家标准。

12月1日起，木门窗行业首部国家标准GB/T29498-2013《木门窗》正式实施，其对木门窗的分类作出界定细分，在材料标准中明确门扇填充材料蜂窝纸板，从标准化层面规范生产与检测。

在业内人士看来，虽然GB/T29498属于推荐性国标，但是其对于木门窗作出总体概括性规范，设置“入门”门槛，能有效规范行业发展。如果企业执行此标准，办公楼实木复合门，其木门窗产品须符合或超过标准要求。如今也有一些木门企业一直以来秉持以人为本诚信经营的经营理念，例如福广木门，一直是遵循着这样的职业操守，在木门窗行业里也是在不断规范操作，培养了一批高素质、高水平的一线员工，这样不仅是对员工的负责，也是对所生产出来产品质量的负责。

福广门业，实木复合门招商，实木复合烤漆套装门免漆门，免漆门品牌，室内门免漆门，实木复合免漆门，室内门，免漆门加工，免漆门生产厂家，免漆门厂家，实木复合门，实木复合木门，实木复合门免漆门，

在看木门安装过程中施工要点

一、木材：应选用一、二等红白松或材质相似的木材，夹板门的面板采用五层优质胶合板或中密度纤维板;油漆：采用聚酯漆;使用耐水、型胶粘剂。

二、大于1.5m²的玻璃门应采用厚度 5mm的安全玻璃。宽度大于1m 的木门，合页应按"上二下一"的要求安装，中间合页的位置应处于门框高度的2/3处。合页安装前，门框与门扇应双面开槽，注意合页的安

装方向。

三、门应采用塑料胶带粘贴保护，分类侧放，木门，防止受力变形。

四、门装入洞口应横平竖直，外框与洞口应弹性连接牢固，不得将门外框直接埋入墙体。

五、防腐处理：若设计无要求时，门侧边、底部顶部与墙体连接部位可涂刷如橡胶型防腐涂料或涂刷聚乙烯树脂保护装饰膜。

佛山市福广木门有限公司，复合木门采用优质的木材，通过先进的彩涂工艺、组合工艺压出各种优美的门面款式，内部用实木方条做框架，室内木门定制，用隔音材料做填充，再经过压合工艺压合而成复合木门面花样多、线条流畅、质地坚固、色泽鲜明，具有优美视觉立体感，富有艺术感、显得典雅大方，点缀居室。

福广生产的实木门具有：防潮、防虫蛀、不变形、不开裂、坚固耐用、保温性能好等特点，配以各种型号的门框，适合不同厚度的墙体，且安装便捷，其颜色多样，个性化设计可满足不同客户的要求。

福广门业生产的钢木门再细分可分为：实木门和木框门，两者的区别在于：复合木门的门框是木制的，而木框门的门框是镀锌板的。两者价格相差不大，客户可以按照自己的喜好来选购。

实木门以硬朗的外表、防水防潮的性能，以及实在的价格

福广门业(图)-室内木门定制-

木门由佛山市福广门业有限公司提供。佛山市福广门业有限公司（www.fgmumen.com）是广东佛山，木门的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在福广门业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创福广门业更加美好的未来。