

瑞士Wyler电子水平仪江浙沪批发代理

产品名称	瑞士Wyler电子水平仪江浙沪批发代理
公司名称	昆山科瑞郎机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	测量范围: $\pm 20\text{mm/m}$ 分辨率: 1m/m 产地: 瑞士
公司地址	昆山市玉山镇昆山国际模具城模具材料区11号楼1室(注册地址)
联系电话	18952457170

产品详情

新型BlueLEVEL蓝牙电容式电子水平仪适用于小角度测量、配合不同测量软件可完成平面度的测量，也可满足机床部分几何误差的测量。测量范围大，零位调节精确，精度高、稳定性好。可选配蓝牙无线传输模块。

主要特点： 测量范围： $\pm 20\text{mm/m}$ 分辨率(全量程)： 1m/m
LCD显示屏，转动手柄可两侧读数 无线蓝牙传输 可自校准零位
零位调节精确，基准选择范围大 可配wylerSPEC, wylerPROFESSIONAL, wylerELEMENTS
输出端口RS-485 DIN2276标准 水平仪重量约 1200g 控制器重量约 775g

密封电子水平仪：为满足某些温度、湿度恶劣条件下的测试需求，WYLERAG开发出新型密闭技术，传感器核心部位氮化处理并用激光焊接密封。

测倾传感器：测倾传感器采用了新的密闭技术，考虑到动态输出的要求，测倾传感器内置温度补偿装置。分单方向和双方向传感器。

测量面类型：平面型、V型直角型等底板可选底板长度： 110mm 、 150mm 、 200mm

大理石底板： 200mm 、 250mm 、 500mm 可选

可调底座：适用于步长 $70\text{--}270\text{mm}$ ，基座尺寸 $250\text{--}300\text{mm}$ 测量范围： $\pm 20\text{mm/m}$

分辨率： 1m/m

0.2arcsec 允许误差: <0.5 全量程 (DIN 2276) $1\% \times$ 当前测量值+小数显位允许误差: >0.5 全量程 (DIN 2276) $1\% \times (2X$ 当前测量值- $0.5X$ 全量程)温度误差 (/) : D2276 至 2mm/m

误差2m/m 至10mm/m 误差10m/m 至20mm/m 误差20m/m 至20mm/m误差20m/m
至100mm/m 误差100m/m 至200mm/m 误差200m/m输出: RS232/RS422/RS485,
异步、7位、2停止位、无奇偶校验位、9600bps显示稳定时间: 约3秒 水平仪重量:
约1200g水平仪尺寸: 150 x 45 x 150控制器尺寸: 140 x 100 x15

输出端口: RS-485

技术参数/无线传输: 发送/接收频率/GHz ISM-Band/2,4000
-2,4835HZ调制/Modulation FHSS (Frequency Hopping Spread
Spectrum , 跳跃扩频)span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px;">网络结构/Net-structure 点到点 /
单点到多点 RF 输出功率 Max. +17dBm / Class 1接收灵敏度
-80dB/m

无线传输距离 15m(选配BlueMETER
SIGMA套装可达30m) 电池/BlueLEVEL+BlueTC 2x1.5V, Size " C " 电池/BlueSIGMA
2x1.5V, Size " C>