

防爆风动潜水泵FQW15-15/K风动潜水泵

产品名称	防爆风动潜水泵FQW15-15/K风动潜水泵
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:FQW 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

防爆风动潜水泵FQW15-15/K风动潜水泵该控制模块包括被配置成控制和驱动该马达的电子部件,将控制装置和通讯装置设计为,通过电缆实现控制装置和通讯装置和或通讯装置和控制装置之间的数据传输,该电缆同样将控制装置与显示装置相连接。防爆风动潜水泵FQW15-15/K风动潜水泵一个马达被保持在该马达壳体内。

矿用风动潜水泵产品介绍

它可以容纳通常为圆柱形的驱动电机。矿用风动潜水泵,适用于含有甲烷或煤尘爆炸危险场所抽排污水用,可广泛应用于煤矿井下的作业面,输送含有污物、煤粉、泥沙等固体颗粒的地下水。叶轮采用特殊设计,它排污能力强,不会因固体颗粒或纤维物的吸入而堵塞,也不会因颗粒性介质的吸入而过早损坏,整机结构简单,移动、装拆、维护保养方便。具有效率高,性能好,消耗风量低等优点。

矿用风动潜水泵型号意义

FQ——矿用风动潜水泵

W——输送介质代号:污水

15——额定流量:15m³/h

35——额定扬程:35m

K——水轮型式特征代号:开式

矿用风动潜水泵技术参数

额定流量Q m³/h : 15

额定扬程H m : 35

额定风压P MPa : 0.55

额定耗气量Q m³/h : 140

噪声dB : 50

最大流量m³/h : 30

最大颗粒mm : 6

出水胶管内径mm : 38 (1.5英寸)

进胶管气内径mm : 25 (1英寸)

外形尺寸mm 长 × 宽 × 高 : 400 × 260 × 430

矿用风动潜水泵正常运行条件

1. 泵潜入水下的深度不超过0.40m ;
2. 输送介质温度不超过40 ;
3. 工作环境温度 (2~40) ;
4. 输送介质的PH在4~10范围内 ;
5. 含固体颗粒的最大直径不超过3mm , 其体积浓度不超过2% ;
6. 泵动力用压缩空气,压力在 (0.45~0.70) MPa范围内 , 并能满足耗气量要求。

矿用风动潜水泵工作原理及特点

因此只要可能,这种电缆的实现在其电气安全性上没有特别高的要求。型矿用风动潜水泵为叶片式排沙排污潜水泵,以定转子偏心、可滑动叶片为动力发生装置,采用相邻叶片承压面积不同,同一叶片两侧压力不同,从而产生转矩的原理设计。本机外观造型新颖,是一种小型手提式风动排沙排污潜水泵,具有耗风量小,使用轻巧方便,结构简单实用,叶片和气缸等易损件更换方便等特点。

防爆风动潜水泵FQW15-15/K风动潜水泵工业实用性本发明的保持润滑油装置能有效地用于其它形式的潜水泵中,作为一有效润滑和冷却设置在潜水泵油腔内的轴密封装置的滑动表面的装置,这种传感器例如可以是液位传感器,用于根据液位水平接通和或关闭潜水泵机组。防爆风动潜水泵FQW15-15/K风动潜水泵连接器组件、潜水马达和潜水泵结合成配置在钻井内的潜水泵系统,封严器被保持在此凹入区内,使其和封严器芯轴-从而潜水泵系统的运动受到限制。