

# 劳保口罩国家标准检测报告资质办理

产品名称	劳保口罩国家标准检测报告资质办理
公司名称	国瑞中安集团-实验室
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园2号楼1层
联系电话	15815880040 15815880040

## 产品详情

2009年8月1日开始执行GB2626-2006《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》标准，规定了对颗粒物的防护等级分别为：KN90、KN95、KN100三个防护等级。对油性颗粒物的防护等级分别为：KP90、KP95、KP100三个防护等级。过滤效率分别为：90%、95%、99.97%。其中KN100、KP100为高防护等级。GB2626-2006标准中规定：在防尘口罩的过滤元件上印有性标识：“GB2626-2006-KN100”的标准、年号、防护等级标识。防护等级与过滤效率越高的防尘口罩安全性越高。很多口罩生产企业都会被求做GB2626的标准认证，特别是入驻网络商城都会要求提供GB2626-2006的标质检质检报告!非凡检测可以帮助企业顺利获得合格的检测报告，对送检的产品提供改进意见，以便减少复测的麻烦。

1.防护口罩范围防护口罩标准规定了医用防护口罩(以下简称口罩)的基本要求、试验方法、标识与使用说明书及包装、运输和贮存。本标准适用于可滤过空气中的微粒，阻隔有害气体飞沫、血液、体液、分泌物等的自吸过滤式防尘医用防护口罩。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的版本。凡是不注日期的引用文件，其版本适用于本标准。GB 2626-2006《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》标准GB/T191-2000 包装储运图示标志GB/T 4745-1997 纺织织物 表面抗湿性测定 沾水试验GB 15980-1995 一次性使用医疗用品卫生标准GB/T 16886.7-2001 医疗器械生物学评价 第7部分：环氧乙烷灭菌残留量GB/T 16886.10-2000 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与致敏试验3 名词与术语3.1过滤效率filtering efficiency在规定条件下，防护品将空气中的颗粒物滤除的百分数。3.2 阻燃性能flame retardationLFY-610口罩阻燃性能测试仪j检测口罩的阻燃性能护品阻止本身被点燃、有焰燃烧和阴燃的性能。防护口罩-迈易斯品牌3.3 消毒 disinfection用物理或化学方法杀灭或清除传播媒介上的病原微生物，使其达到无害化。3.4 灭菌 sterilization用物理或化学方法杀灭传播媒介上所有的微生物，使其达到无菌。3.5 自吸过滤式防尘口罩 self-inhalation filter type dust mask靠佩戴者呼吸克服部件阻力，用于防尘的净气式呼吸护具。3.6 密合型 sealing half-mask与面部密合能遮住鼻、口的面罩。LFY-214沾水等级测试仪3.7 沾水等级spray rating表示织物表面抗湿性的程度。