

水乙二醇滤芯DWG100 TR-25480滤芯 日本滤油机滤芯

产品名称	水乙二醇滤芯DWG100 TR-25480滤芯 日本滤油机滤芯
公司名称	固安县净宇滤清器厂
价格	20.00/支
规格参数	水乙二醇:1 25480:2 河北:3
公司地址	固安县牛驼镇林城工业区
联系电话	86-0316-6125651 18331626603

产品详情

水乙二醇滤芯DWG100 TR-25480滤芯 日本滤油机滤芯

在日本，人们已经提出“3R制造”的概念，即减少原料(reduce)、重新利用(reuse)和物品回收(recycle)。例如，制造纸张的原料全部是废纸。发展3R技术，这是2002年10月8日举办的“能源?环境?可持续发展研讨会”上发出的呼吁。

专家指出，追求3R，最终目标是实现循环绿色经济，即只用少量的自然资源就能满足经济社会发展的需要。通过节约、回收和再利用废旧资源，使其尚未被充分利用的价值得到重新开发和使用，产生新的经济和社会效益。在21世纪，人类社会的发展方向，将不是建立在更多地消耗资源，而是更加节约、回收和再利用资源的基础上。

水乙二醇专用滤芯WG100 TR-25470滤芯 日本滤油机滤芯，采用独有的过滤纤维经通卷加压处理制成，污染油经过滤芯表面时，大的粒子被隔离，然后继续流入低密度的滤芯上层，将剩余的大粒子过滤，但是细小粒子任然能通过，避免了堵塞滤芯上层，同时，滤芯的椎型孔道使粒子均匀的分布于纤维中，由此大大提高了滤芯的吸纳量，延长了滤芯的使用期。最后，高密度的滤芯下层捕捉微米级的微立。

水乙二醇专用滤芯DWG100 TR-25480滤芯 日本滤油机滤芯

1. 滤芯是用特殊的长纤维，采深层过滤结构，经高密度高压处理制成的。
2. 深层式卷薄绉组织型的高性能滤芯。
3. 吸附性和亲水性强，过滤精度高，使用周期长，更换方便。
4. 适用于液压油、润滑油、透平油、绝缘油等油品过滤。