

金属管浮子流量计

产品名称	金属管浮子流量计
公司名称	北京益通众泰科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:益通 型号:YT-F 介质:水、空气
公司地址	北京市大兴区金星西路6号院1号楼2层(02)202-1-8 (注册地址)
联系电话	13161557668

产品详情

一、产品概述

YT-F金属管浮子流量计采用可变面积式测量原理，适用于测量液体，气体。全金属结构，有指示型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型。具有0-10mA，4-20mA的标准模拟量信号输出和现场指示。累积，数字通讯，现场修改测量参数，不同的供电方式功能，带有磁性过滤器和特殊规格品种。广泛应用于，石油、化工、发电、制药、食品、水处理等。复杂，恶劣环境条件，及各种介质条件的流量测量过程中。

二、产品特点

- 1、全金属结构，适用于高温、高压合强腐蚀性介质
- 2、可带数据恢复，数据被封及掉电保护功能
- 3、适用于小口径和低流速介质流量的检测
- 4、交款的量程比10：1，特殊型20：1
- 5、对于直管段要求不高
- 6、双行大液晶屏幕显示，自带背光
- 7、可同时显示瞬时流量和累计流量

三、产品参数

测量范围	水：2.5 ~ 100000L/h 空气：0.07 ~ 3000m/h
量程比	10:1 (DN 100mm) 5:1 (DN 100mm)
精度等级	标准型1.5级，特殊订货可达1.0级
最大工作压力	DN15、DN25、DN40、DN50 ~ 4.0MPa DN80、DN100、DN150 ~ 1.6MPa
介质温度	普通型：-40 ~ 100 高温型：-80 ~ 250 内衬F46氟塑料：-40 ~ +80，内衬PTFE-40 ~ +120
环境温度	指针式：-40 ~ +65 智能型：-25 ~ +65
连接方式	法兰连接、螺纹连接、卡箍连接
电气接口	M20 × 1.5 (特殊要求可做)
防护等级	IP65
防爆等级	本安：ExibIICT4(配LB987S安全栅) 隔爆：ExdIIBT4
介质粘度	DN15 5Mpa.s DN25 ~ 150 5Mpa.s
测量管材质	304不锈钢 316不锈钢，304或316L不锈钢内衬FTFE或F46
浮子材质	304或316 (不锈钢)；FTFE或F46