

# 福州水泥陶粒板，轻质陶粒板厂家直销

产品名称	福州水泥陶粒板，轻质陶粒板厂家直销
公司名称	泉州市东进建材有限责任公司
价格	85.00/平方米
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市青阳街道洪宅垵社区文华路67号
联系电话	13506962886

## 产品详情

地址：福建省泉州市晋江市青阳街道洪宅垵社区文华路67号

电话：13506962886水泥陶粒板施工要点：

- 1.陶粒隔热层的铺设厚度应根据热工计算确定，一般不小于100mm。
- 2.陶粒砼配制时无须加砂，每立方米陶粒掺加水泥用量为：200～250kg。
- 3.陶粒砼搅拌前应先对陶料进行预湿，并待表面无明水后再加入水泥或其他掺合料。但应严格控制用水量，一肌以能搅拌均匀，水泥浆能包裹陶粒表面为宜。
- 4.配制陶粒砼时无需用搅拌机，可用人工在施工现场拌合均匀，并随拌随铺。
- 5.陶粒隔热层铺设时应从保护面层至防水层以上设置纵横分格通缝，分缝间距2×2米，缝宽 20mm，缝内用油膏嵌塞。
- 6.陶粒砼铺设时应设置排水坡度，屋顶面积较大时应设置排水沟。
- 7.陶粒隔热层铺设时应分块进行，每铺一块随即用木尺赶平或手木板拍实、抹平到设计厚度和坡度，无需用振动器振捣。

8.隔热层施工完毕，应注意养护，养护期间严格在表面行走、操作、拖拉工具等，并待其强度在达到70%或至少三天后方才进行下一工序施工。

9.混凝土保护面层内的钢网应放置在三分之二高度处，但距面层厚度不宜小于10mm。

联系手机：13506962886 期待您的咨询