

# 洁净车间广播呼叫对讲系统岗位对讲系统

产品名称	洁净车间广播呼叫对讲系统岗位对讲系统
公司名称	衢州市衢江区汇议电子产品商行
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市衢江区梅林路41号（经营场所）
联系电话	18806702291

## 产品详情

### 一、系统概述

洁净室广播对讲系统也叫总线制免提双工对讲系统，系统采用总线制设计方式，将所有免提对讲分机连接在一条2芯总线上，各分机之间采用手拉手方式连接起来，组成一套独立的内部扩音对讲系统。该系统集语音交换、扩音广播、免提双工对讲等功能于一体。具有一呼百应、全呼广播对讲、监听等功能，单点呼叫全局广播、全局双工对讲功能。是专用于洁净生产车间、无尘车间、酒店、银行、岗亭对讲、流水线对讲等场合。本系统具有多方通话（会议对讲）、多个人同时对讲的功能，也常用于公司的车间会议讨论系统和车间会议对讲系统。

本系统具有接线简单、使用方便、性能稳定、扩音功率大等特点深受广大企业用户的青睐。由于本系统是内部交换系统、采用总线制无主机设计模式不与公共话站网连接，通信保密性强等特点深受岗亭民警的喜爱，也常用作岗亭值班扩音对讲话站。

使用时只要将2-10专用分机并接到一对电缆上（手拉手连接）组成一套独立的扩音呼叫对讲通讯网络，使用时不用拨号，在任意一台分机上喊话所有分机的喇叭都能听到喊话的内容，其中一个分机按下按钮就能与主叫（呼叫者）对讲，其他分机的喇叭也能听到对讲的内容，如果其他分机需要参与对讲，只要按下分机上的按钮就可以加入系统进行多方对讲。没有参加对讲的分机上的喇叭可以听到对讲分机的声音。本系统最远通话对讲距离可达3公里以上。分机的对讲模式为：免提双工对讲。

分机采用内置式喇叭扩音，内置高灵敏度MIC对讲，声音指向性好，性能稳定。内置喇叭功率为3W。外形采用流线型设计，美观大方。本机可以直接放在桌面上使用也可以墙挂安装使用。

本机也可以与本公司的HYDJ100和HYDJ200壁挂扩音对讲话站连接组成大功率高分贝的扩音对讲系统。壁挂式分机的扩音功率可达30W，抗噪声能力可达120DB。听筒和话筒都采用高抗噪音型的工业听筒和话筒，挂叉采用最新的感应挂叉，并且采用锌合金封装，外观美观大方。使得在任何嘈杂的环境下都不漏接话站。保证安全生产。

本系统有免提对讲分机和壁挂式扩音对讲分机、台式扩音对讲分机3种机型可以选择，根据不同的使用场

合选用不同的机型。台式分机建议在环境噪音较小的车间办公室、主控室等场合使用，壁挂式分机建议在环境噪音比较大的车间现场、流水线、码头、矿井等恶劣环境下使用。

## 二、适用范围

特别适用于洁净生产车间、无尘车间、酒店、银行、岗亭对讲、流水线对讲，也可以适用于矿井扩音对讲，输煤皮带、流水线扩音呼叫对讲等场合。

## 三、主要特点：

- 1、使用方便，本分机不需与交换机连接即可使用。
- 2、布线简单，采用分机与分机并联，即一对线上可以并联多台电分机（可以并接10台），对电缆没有太高要求，1公里之内电缆建议采用2\*1.0RVVP两芯铜缆。1公里以上电缆建议采用2\*2.5RVVP两芯铜缆。
- 3、系统接3台分机，最远距离可达3公里，接10台分机最远通讯距离可达800-1000米。
- 4、系统扩容简单、方便，如果使用2台扩音电分机需要增加几台分机，只要购买分机直接接到原有的通讯系统中就可以了。
- 5、操作简单使用时只要按下按钮就可以实现扩音对讲了，
- 8、音量大小可以调节，以适应不同的场合使用。
- 11、产品外形尺寸：172mm\*121mm\*31mm

## 四、连接方式：

- 1、可以至少2台连接使用；
- 2、最多可以10台连接使用；
- 3、各分机之间的连线可以任意连接，即可以采用手拉手的连接方式连接，也可以采用星形拓扑连接，从主机连接到每一个副机上。也可以从主机连接到一个副机或几个副机，再从其中一个副机分别连接到几个副机上都可以的。

## 五、使用方法:

- 1、在任意一个分机上按钮说话，说话的内容在本系统内的所有分机的喇叭上播出。
- 2、被叫者听到呼叫时到就近的分机按下按钮，就可以与主叫（呼叫者）进行对讲了

## 六、技术指标:

- 1、分机连接方式：多机并联
- 2、分机音频输出方式：定阻输出
- 3、分机功率：免提扩音对讲分机功率2瓦
- 5、供电电源：AC220V  $\pm$  10% , DC12V
- 6、使用环境：

温度：-15~60 湿度;

相对湿度<85%; 气压：86 ~ 106kpa。