

# 晋中hdpe双壁波纹管厂家直销当地发货

产品名称	晋中hdpe双壁波纹管厂家直销当地发货
公司名称	山西益佳银物贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:益佳银 材质:高密度聚乙烯 产地:山西
公司地址	旧晋祠路168号南堰万水物贸城南内区45号
联系电话	18835453141

## 产品详情

产品介绍：

高密度聚乙烯hdpe双壁波纹管，是目前工程项目上应用较多的一种排水排污管，可以适用任何市政道路绿化小区排水。如市政改造工程、建筑、工农业排水、农业节水灌溉、污水处理工程等领域，是传统水泥管、铸铁管等其它材质管材的较佳替代产品。

高密度聚乙烯hdpe双壁波纹管常用的规格按环刚度等级划分可分为SN4和SN8,厂标与国标型两种，管材长度为6米/根；按规格划分有以下标准（公称内径）、DN200 mm、DN225 mm、DN300 mm、DN400 mm、DN500mm、DN600 mm、DN700mm、DN800 mm、1000mm、1500mm。

HDPE双壁波纹管的特点：

(1)有足够的强度和刚度

### HDPE双壁波纹

管埋地排水、排污管，属于柔性管，其特性是刚柔兼备，即有足够的力学性能和刚性性能，同时兼备优异的柔韧性。柔性管与刚性管的承受负载的机理是完全不同的，柔性管在破坏之前可以有较大的变形，而刚性管不可能。同样外压负载下，柔性管管壁内的应力较小，它和周围的回填土共同承受负载，管土共同作用。因此，双壁波纹管不需要和刚性混凝土一样的强度和刚度，在合理的刚度下，完全可以达到使用要求，这一点已被一些发达国家的应用实践所证实。与水泥管相比，双壁波纹管不仅质量轻，还有很大的压缩强度和良好的耐冲击性能、抗弯曲性能，能承受土体与动力荷载载体的双重压力，可适应土壤的不均匀沉降。

(2)具有良好的水利特性

## HDPE双壁波纹管

内壁光滑、流阻小，其粗糙系数仅为0.009，而混凝土管为0.013，它可以使水更流畅，提高输水能力。在相同使用条件下，双壁波纹管的输水量比混凝土管提高30%。实践证明，在同等的坡度下，采用直径较小的PE双壁波纹管就可以达到要求的流量，并且还可以避免废弃物的囤积停滞，免除管路日后疏通之忧。

(3)不泄露、防止污染环境

## HDPE双壁波纹管

的水密性极佳，因采用橡胶密封圈承插方式连接，可确保管内污水不泄露，并可顺应地基的不均匀沉降，不会产生如刚性混凝土管的脱节断裂现象，防止污水污染。

(4)使用寿命长、耐腐蚀、耐磨损

## 双壁波纹管

耐化学腐蚀性强，可承受土壤中酸碱的影响。塑料埋地排水管的耐磨性也非常好。埋地使用寿命可达50年以上。

(5)便于铺设、安装

## HDPE双壁波纹管

比混凝土管轻、长度大、接头少、对于管沟和地基的要求低，接口连接方便且密封性好。易搬运、施工简单方便、无需吊装设备，人工即可安装。施工劳动强度低、速度快，可大大提高施工效率、缩短工期。在拥挤或地质恶劣地区（如地下水位高，地基松软），双壁波纹管具有更大的优势。

应用领域：

HDPE双壁波纹管主要应用于工作压力在0.6MPa以下的大型输水，供水，排水，排污，排气，地铁通风，矿井通风，农田灌溉等。

市政工程：用作排水、排污管。

建筑工程：用作建筑物雨水管、地下排水管、排污管、通风管。

电气电信工程：可用为各种动力电缆的保护管。

铁路、公路\*\*：用作通讯电缆、光缆的保护管。

工业：广泛用于化工、医院、环保等行业的排污水管。

农业园地工程：用于农田、果茶园、以及林带排管。

道路工程：用作铁路、高速公路的渗、排水管。

矿场：用作矿井通风、送风、排水管。

高尔夫球场、足球场工程：用作高尔夫球场、足球场的渗、排水管。

山西益佳银物贸有限公司，是生产销售聚乙烯（PE）给水管材、排水管材、MPP电力电缆护套管、碳素管、燃气管材、各种穿线管材的专业厂家。公司拥有国际先进的PE塑料管材生产线，管理先进，技术领先，已通过国家ISO9001国际质量体系认证，ISO14001环境质量体系认证，国家饮用水安全卫生认证。公司现有一支集安装、售后服务为一体的专业施工队伍，承揽自来水安装及改造，市政排水、生活小区排水、高压穿线、通讯穿线，农村安全饮水、节水灌溉、燃气沼气等工程。公司始终坚持“共生、共赢、敬天爱人”的经营宗旨。以质量保证的产品，先进的设计，专业的施工，完善的售后服务，与客户同呼吸、共命运。