

天联牌铁路信号电缆 PTYA铁路信号电缆厂家

产品名称	天联牌铁路信号电缆 PTYA铁路信号电缆厂家
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:天联铁路信号电缆 PTYA23:铁路信号电缆 大城:天津市电缆总厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌铁路信号电缆 PTYA铁路信号电缆厂家

适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输[铁路信号](#)、[音频信号](#)或[自动信号装置](#)的控制电路，其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。

使用特性：

(1) 电缆的使用环境温度为-40+60

[\(2\) 电缆导体长期工作温度应不超过+70。](#)

[\(3\) 电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0;聚乙烯外护套电缆应不低于-20。](#)

(4) 电缆的允许弯曲半径：非[铠装电缆](#)应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。

(5) 综合护套铁路信号电缆的理想[屏蔽](#)系数0.8；铝护套铁路信号电缆的[理想屏蔽系数](#)0.3

交货长度

500m及以上的电缆应不少于总交货长度的50;50250m的短段电缆交货长度应不超过总交货长度的5;电缆长度计量误差应不超过 ± 0.5 。根据双方协商规定的长度交货

电缆规格：

(4---61) 芯X 1.0mm

信号电缆型号的识别

- 1.信号电缆按护套类型包括塑料护套（PTY03、PTY23）、综合护套（PTYA23、PTYA22）、铝护套（PTYL23、PTYL22）信号电缆；
- 2.信号数字电缆分为塑料护套（SPTYW03、SPTYW23）、综合护套（SPTYWA23）铝护套（SPTYWL23）、内屏蔽（SPTYWP03或SPTYWP23、SPTYWPA23、SPTYWPL23）数字信号电缆。

SP-数字信号电缆

T-铁路

YW-皮-泡-皮物理发泡聚乙烯绝缘

P-内屏蔽

L-铝护套

A-综合护套

23-双钢带铠装聚乙烯外护套

03-聚乙烯外护套

天联铁路信号电缆，PTYA23，铁路信号电缆，天津市电缆总厂