NHA—KVV适用范围:同NHB—KVV,用于要求耐火较为苛

产品名称	NHA—KVV适用范围:同NHB—KVV,用于要 求耐火较为苛
公司名称	 天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:耐火 通信设备电源:阻燃型为电缆 大城:铠装型电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MVV矿用电缆报价MVV阻燃电缆3x1.5 MVV矿用电缆报价MVV阻燃电缆3x1.5。矿用电源电缆MVV3X1.5 矿用通信电缆MHYV型号,MHYVR矿用阻燃通信电缆MHYVR矿用通信电缆 矿用通信电缆;天联牌MVV3X1.5矿用电缆,天联牌MVV3X15矿用电缆。矿用电力电缆:MVV,MVV22,MVV32,MYJV,MYJV22,MYJV32

MVV电缆MVV22电缆 煤矿用电力电缆的型号选择我厂可根据客户要求生产矿用电力电缆我厂长期供应各种型号规格矿用控制电缆,矿用电力电缆,矿用橡套电缆

MVV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用电力电缆 矿井中电能传输线路,但不能承受机械外力作用

MVV22 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 矿井中电能传输线路,能承受一定机械外力

MVV32 煤矿用聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 矿井中电能传输线路,能承受一定的拉力。

MVV42铠装高压矿用电力电缆,交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用电力电缆。

煤矿用额定电压0.6/1KV及以下铜芯固定敷设聚氯乙烯绝缘矿用阻燃电力电缆(MT818-1999)

MVV电缆, MVV22电缆-0.6/1 (1.5-300) mm2产品用途:产品适用于煤矿井下额定电压0.6/11KV及以下输配电线路。

一、用途

本产品为煤矿用额定电压1KV及以下固定敷设用电缆,适用于煤矿井下的电力传输。

二、使用条件

线芯长期允许工作温度为65 , 电缆敷设温度不低于0 , 电缆允许小弯曲半径为15 (D+d) ±5%。

3、电缆敷设时环境温度应不低于0。4、小弯曲半径:非铠装电缆:阻燃型为电缆外径的6倍,铠装型电缆:为电缆外径的20倍。

公司主营产品:电力电缆 控制电缆 计算机电缆 电缆 电线 电线电缆我们专业从事电线电缆的生产及销售.我们的产品质优价廉,种类齐全,有各式电线电缆,国内订购均可配送.我们将以优质的服务达到您的满意.

多股阻燃电源线ZA-RVV RVVZ ZRRVV ZRVVR VVR VVRP3X10+1 3X16+1 3X25+1 3X35 +1

3X50+1 3X70+1 3X95+1 3X120+1 3X240+1 3X150

3X185+1 3X300+1 3X400+1

通信机房用阻燃软结构电缆(

) RVVZ RVVZ22 ZA-RVV ZRVVR

多股阻燃软电缆 3X10+1 3X16+1 3X25+1 3X35+1

ZA-RVV获得煤安证通信电源阻燃软电缆

独股阻燃软电缆ZA-RVV1X10 1X16 1X25 1X35

1X50 1X70 1X95 1X120 1X240 1X150

1X185 1X300 1X400

概述:耐火电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。标准GB12666.6(等同IEC331)将耐火试验分A、B两种级别,A级火焰温度950~1000 ,持续供火时间90min,B级火焰温度750~800,持续供火时间90 min,整个试验期间,试样应承受产品规定的额定电压值。耐火电缆广泛应用于高层建筑、地下铁道、地下街、大型电站及重要的工矿企业等与防火安全和消防救生有关的地方,例如,消防设备及紧急向导灯等应急设施的供电线路和控制线路。 用途:耐火电缆广泛应用于高层建筑、地下铁道、地下街、大型电站及重要的工矿企业等与防火安全和消防救生有关的地方,例如,消防设备及紧急向导灯等应急设施的供电线路和控制线路。 NHB—VV适用范围:固定敷设于室内、隧道内、托架及管道中要求阻燃耐火的场所。电缆导体长期工作温度不超过+70 ,电缆敷设温度不低于0 ,电缆弯曲半径不小于电缆外径的20倍。

NHA—VV适用范围:同NHB—VV,用于要求耐火较为苛刻的场所。

NHB—VV22适用范围:同NHB—VV,用于能承受机械外力的场所。

NHA—VV22适用范围:同NHB—VV22,用于要求耐火较为苛刻的场所。 NHB—KVV适

用范围:固定敷设于室内、隧道内、托架及管道中要求阻燃耐火的场所。电缆导体长期工作温度不超过

+70 ,电缆敷设温度不低于0 ,电缆弯曲半径不小于电缆外径的10倍。 NHA—KVV适用范围:同NHB—KVV,用于要求耐火较为苛