

# 油烟净化器清洗 乐昌油烟净化器 明崴环保

产品名称	油烟净化器清洗 乐昌油烟净化器 明崴环保
公司名称	广东明崴环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	公司地址：东莞市南城街道新基社区广彩路东侧美商综合楼6楼634,厂址：东莞万江拔蛟窝工业区
联系电话	13712650545

## 产品详情

功能特点介绍：

系统设计理念先进，既保证了粘性粉尘颗粒物、液态焦油、气态有机废气的净化效率，又避免了常规沥青烟气净化器易发生炸、火灾的危险。

工艺流程设计完善、合理，系统可靠性高，净化效率高处理后的烟气排放完全符合相关国家标准。可以持续运行，始终保证稳定的净化效率。

风管内加装喷淋装置，提高了粉尘颗粒物的净化效率，乐昌油烟净化器，节省喷淋塔的建造成本，同时也保障通风管路不被堵塞。

复合式等离子净化器采用模块化设计，可以自由组合满足不同净化风量的要求。包含机械过滤净化段、等离子油烟净化段、高压等离子废气净化段。

不同功能的净化单元均为同一规格尺寸，每个净化段可根据需要采用多个净化单元块，以并串联形式随意组合，满足不同的净化需求。

等离子净化器内部采用抽屉式结构，净化单元吸附饱和后可以抽取出来，清洗完毕风干后，装回原位即可功能如新，不影响净化效率。

等离子高压电源精心设计成环氧树脂严密封闭的单元体，使用安全可靠。电源可自动调节电场强度，使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化效率。有高压输出端过压保护、短路保护、输出恒流、吸附饱和灯光报警、不及时清洗自动停机等功能。

低廉的使用维护成本。系统运行时只需定期补充一定量的喷淋水，不需要其它耗材。复合式等离子净化器每净化10000m<sup>3</sup>/h沥青烟气仅需功耗1.2Kw，净化单元清洗时仅需5~10%的烧碱溶液浸泡约1小时，然后用清水冲洗。喷淋捕雾装置基本实现免维护。

线条柔美，油烟净化器外观十分简洁、奇丽。已申请国家外购专利，超薄不占空间。上下进风，轻松吸净油烟。按国际尺度都对油烟有序除率暂不作要求，全球所有抽油烟机。而油烟净化器经国家严格检修，吸除率达到大于99%可以实现数值量化，也就是说零污染油烟净化器几乎可以全部吸除油烟。净化器采用近间隔侧吸式，160W净化器比超过320W抽油烟机效果还好，又在炉灶上形成一个大气罩，油烟净化器清洗，几乎去除100%油烟，有一定抗风能力。上边烟罩间隔远，传统抽油烟机。厨房油烟净化设备，半途油烟易走失，油烟去除率不超过70%有风的情况下，油烟净化器，油烟可能全部走失。

2 采样及分析 2.1 测点选择 在调研的基础上，选取市内沙河口区、西岗区和中山区的60家大、中、小饭店和酒楼，油烟监测点位的布设按《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）中的规定，在饭店的排气管道相应位置上打孔，孔的位置按规范结合现场情况进行，孔的直径为100mm。

2.2 采样时间、频次及监测内容 根据餐饮行业营业时间的特点，监测时间为中午10:30~13:00，晚上18:00~21:00两次，每次油烟监测采5个样品，采样时间为10分钟/每样。监测油烟排放浓度和排放速率，并收集影响监测的各种信息。

油烟净化器清洗-乐昌油烟净化器-明崴环保(查看)由广东明崴环保科技有限公司提供。广东明崴环保科技有限公司（[www.gdmwhb.com](http://www.gdmwhb.com)）是一家从事“油烟净化器,油雾净化器,有机废气,等离子废气处理”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“明崴,瑞和,瑞喜力”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使明崴环保在废气处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.mwyyjhq.com](http://www.mwyyjhq.com)）还是从事油烟净化器，油烟净化器销售，油烟净化器厂家的厂家，欢迎来电咨询。