

不锈钢填料A安平不锈钢填料A不锈钢填料生产厂家

产品名称	不锈钢填料A安平不锈钢填料A不锈钢填料生产厂家
公司名称	安平县以勒丝网制品有限公司
价格	120.00/件
规格参数	品牌:雅威以勒 型号:BX-500;CY-70 产地:安平
公司地址	安平县台城村北20米处
联系电话	0318-5182037 15631811857

产品详情

不锈钢填料A安平不锈钢填料A不锈钢填料生产厂家

不锈钢填料金属丝网波纹是规整填料发展的一个重要里程碑，这种填料由压成波纹的丝网片排列而成，波纹片倾角30°或45°，相邻两波纹片方向相反，在塔内填装时，上下两盘填料交错90°叠放。具有高效、压降低和通量大的优点。

不锈钢填料特别适用于真空精馏塔，处理热敏性、易分解、易聚合、易结碳的物料。从而广泛应用于石油化工、化肥、环保等行业的填料塔中作填料。

不锈钢填料金属丝网波纹填料应用产品有BX、CY型，常用于难分离和热敏性物系的真空精馏，常压精馏和吸引过程。SA-250：用于生产能力大，理论级数教少的精密精馏；SB-500：用于热敏性，难分离特系的真空精馏，尤其是压力小于7KPA有真空精馏，常压精馏。SC-700：同位素混合物，同分异构混合物的分离。

不锈钢填料特点：压降低，通量大，效率高。

SA-250：用于生产能力大，理论级数教少的精密精馏；

SB-500：用于热敏性，难分离的真空精馏，尤其是压力小于7KPA有真空精馏，常压精馏。

SC-700：同位素混合物，同分异构混合物的分离。

不锈钢填料金属丝网波纹填料具有壁薄、耐热、阻力小、分离效率高，比表面积大、孔隙率大、重量轻；气相通路倾角小、有规则、压降低；径向扩散良好、气体接触充分、几乎没有低负荷极限、操作弹性大等特点。