

金属波纹涵管A衡阳金属波纹涵管A金属波纹涵管型号

产品名称	金属波纹涵管A衡阳金属波纹涵管A金属波纹涵管型号
公司名称	衡水贝尔克工程材料科技有限公司
价格	560.00/米
规格参数	品牌:贝尔克 直径:0.5-10米 壁厚:3-10mm
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡南王庄村
联系电话	0318-8517625 14730571582

产品详情

金属波纹涵管A衡阳金属波纹涵管A金属波纹涵管型号

衡水钢波纹涵管在现场施工中的对接方法 注意事项

大家应该都知道，一般的钢铁物件进行对接时所采用的方法是通过粘接，锡焊，铜焊以及熔化焊为常见的方法，如果说我们的钢波纹管用此方法进行连接的话性能是非常一般的，甚至达不到预想的效果。如果我们需要以上几种方法的任何一种来对接的话，那我们需要考虑的方面如下：

一、钢波纹管所承受的机械强度

当钢波纹管两头对接部分的对接强度不高时，建议采取粘接方法和锡焊方法来进行对钢波纹管的对接，因为这样的话可以对钢波纹管对接口处不用做很大很细的加工。如果说在对接的时候对接口要求有一定的对接强度，那我们可以采用卷边的方法将钢波纹管的接口处卡在事先准备好的法兰上，在进行对钢波纹管接口的焊接。

二、预防钢波纹管对接时的渗漏

在我们对钢波纹管进行对接时一定要确实对接口处的气密性，如果在对接时操作失误对造成钢波纹管在整个工程当中处在渗漏当中，大大缩短工程的使用寿命。

三、钢波纹管承受热度及加温手段

我们常说的普通波纹涵管绝不能使用铜焊和熔化的方法来边接，我要求使用钢焊和熔化焊来处理对接问题，必须使用无硫镍波纹管。此时必须要注意的就是要保证钢波纹管不受很高的温度影响，如果

一但发现钢波纹管的温度过高时以采取对应的措施来降低钢波纹管的温度，这样做是为了防止波纹具有的弹性在过高的温度下失去应有的弹性功能。

现在能生产钢波纹涵管的厂家