

3340单立柱万能材料试验系统

产品名称	3340单立柱万能材料试验系统
公司名称	广州领拓仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英斯特朗 型号:3340
公司地址	广州市番禺大道北555号天安科技园发展大厦603室
联系电话	020-22885703 18102717108

产品详情

3340系列单立柱系统非常适合小于5 kN (1,100 lbf)、 试验室空间有限且需要自由访问试验区间的拉伸和/或压缩试验应用。3340系列单立柱试验系统具备质量控制和产品试验所需的简易性和经济性。 特点1.10 0:1力范围 (即:使用载荷传感器直到其容量的1.0%,无精度损失) 2.载荷精度为指示载荷的0.5%3.500 Hz 数据采集率(Bluehill? 3 & Bluehill LE))

4.全面软件控制 (可选循环功能) 5.自动传感器识别6.数千种可选夹具和工装7.可选温度试验箱8.颜色灰色基座,白色立柱9.完全符合CE标准应用广泛Instron 3300

系列可满足标准化和常规试验的需要,以最经济的价位为用户提供英斯特朗级的品质。3340单立柱试验系统适合用于试验载荷低于5 kN (1,100 lbf) 且实验室空间受限的拉伸和/或压缩应用。它们通常用于质量控制和生产试验。四种可用的单立柱型号载荷容量分别为0.5、1、2和5 kN,机器垂直试验范围为651至1383 mm。 型号范围33420.5 kN (112 lbf) 载荷容量;651 mm (25.6 in) 垂直试验空间由于尺寸紧凑且重量轻,整体高度降低33431 kN (225 lbf) 容量;1067 mm (42 in) 垂直试验空间33442 kN (450 lbf) 容量;1067 mm (42 in) 垂直试验空间33455 kN (1,125 lbf) 容量;1123 mm (44.2 in) 垂直试验空间1383 mm (54.4 in) 垂直试验空间 (超高型号)