商宇蓄电池GW12200 12V200AH商品 质保三年

产品名称	商宇蓄电池GW12200 12V200AH商品 质保三年
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/只
规格参数	品牌:商宇蓄电池 型号:GW12200 产地:中国
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

商宇蓄电池GW12200 12V200AH商品 质保三年

《纽约时报》称，目前好的选择似乎是利用蓄电池。在纽约州和加利福尼亚州，电力机构正开发一种电力存储技术，甚至可以达到“ 套利 ”的空间，即利用较低价格买入午夜等时段的电力，几小时后再以较高价格售出。在美国中西部地区，公用事业机构展示了另一种电力存储技术，在一分钟甚至更短的时间内可反复数次进行充电放电的转换，协助电网抵御太阳能、风能以及传输失败的波动。在德克萨斯州，电力公司通过在不同地点放置由一条传输线路连接的电池来稳定电压。

UPS????????? ??UPS??????????????????????10????
1.UPS??????????????????????800W?????UPS?????????1000w????
2.UPS??????????????????????????????? 3.???UPS?????????????????????UPS?????????
??

????????????
????????????????????????????
????????????????????????2.30-2.35V
???????????0.25C5A(C5?????????????????)??????????????????3h?????????????????????

??12-24h? 4.????????????????UPS??UPS
??????????????????????????????????????UPS??????????????????????????UPS?????????

风力发电行业许多企业认为，可再生能源目标可以达到。夏威夷电力公司发言人彼得·罗赛格（Peter Rosegg）表示，如果能源来源是间歇性的，“没有蓄电池就无法实现目标”。该公司已经同意从瓦胡岛（Oahu）北部海岸的一座风力发电场购买电力。发电场装机容量为30兆瓦，并由Xtreme Power公司安装一台15兆瓦的电池。

板栅铸造的工艺操作步骤：

（1） 脱模剂的配制方法；将软木粉450g加入盛有10L开水的塑料桶（或铝锅）中用木棒搅拌5分钟，放置30分钟后使用，但配制好的脱模剂放置时间不得超过两天。

（2） 根据不同类别的极板选择合适的合金，合金编号见附表（1），合金放入铅锅中，加热铅锅温度在480～520℃；

（3） 将模具放在铅锅中，配制喷模剂；

（4） 喷膜前先用钢丝刷，用力刷净模具上的脏物，将喷枪距离模具25CM左右以垂直的角度上下左右沿着沟槽对固定模及活动模均匀喷模3次；

（5） 用灰刀刮去极耳、板角、大筋拐角处的脱模剂；为了防止板栅局部收缩、断裂；

（6） 向模具中加入合金铅液，然后取出板栅，初铸几片板栅，粘有软木粉必须回炉，在生产十几张板栅，检查板栅是否有毛刺、缺料，若有上述现象可以局部喷模，修模；

（7） 手工铸造的板栅，切掉料边后板栅按一定数量堆放，修光边框毛刺，敲平板栅，按一定数量堆放整齐，打上标识卡，上面盖好，放置。

据徐红介绍，即使在国际金融危机期间，蓄电池行业工业总产值仍保持较快增长，国内企业不断开拓出口地区，增加出口产品系列，不再单纯出口东南亚与俄罗斯。2008年蓄电池行业汇总表明，出口企业还把产品销售到澳大利亚、欧盟国家和美国。此外，产品技术、设备、环保水平也不断提高，当前的铅酸蓄电池行业已基本改变了以往技术落后、设备比较陈旧、污染较严重的局面，具有国际先进水平的自主创新密封电池替代了传统电池，改变了以往国外品牌的电池占领中国电信、电力等主要市场的局面。其中电动助力车用电池是我国首创，从2005年开始，这种使用新的清洁能源代步车受到国内普通百性的青睐，在过去五年间，电动力助力车电池已成为蓄电池行业新的经济增长点。

UPS不间断电源在使用后要立即进行恢复充电，即使电池恢复到正常状态。充电方法是：恒定电压为2.35

～2.40V限制初始电流不得超过0.25C5A，在25°C的环境下，全放电态的电池充足需要18-24h。如果未将电能放完，可根据电流的持续不变为终止标志。 6.如果UPS电源的电池为非免维护式电池，还要经常检查溶液的比重及电液量，及时补加电解液或蒸馏水。 7.UPS电源在使用中，每月要检查一次浮充电压，单个电池的浮充电压低于2.20V时，则应对整组电池进行均衡充电。方法是：在25±5°C的环境下，限制初始电流不得超过0.25 C5A，恒定电压为2.35?2.40V，充电24～48h。 8.如果用户自行配置长延时电池组时，外配的充电器应同时具有恒压和恒流功能，不应选用只有恒压功能的充电器，以免影响电池的使用寿命。

据不完全统计，我国铅酸蓄电池销售总额达800多亿元。这一名不经转的小行业已把中国发展成为全球铅酸蓄电池的生产基地，铅消耗量每年达到230多万吨，已超过美国排在世界前列。蓄电池行业在"十一五"初期约有3000多家企业，经过几年来市场洗礼和重组兼并，目前有规模的企业不足千家。其中，产值超过40亿元的有两家，超过20亿元的有四家，超过10亿元的有8家。在这近千家企业中，民营企业占行业75%以上。此外，自本世纪初开始，美、日、法等国知名蓄电池公司纷纷登陆我国建厂。

??????????????????N+X????
??????UPS???????????UPS
??UPS????????????
??UPS????????????????????????
????????????????????

????????????????????

????????????????????UPS????????????????????????????????UPS????????????????????????UPS????????????????????????

????????????????N+X?
????????????????UPS???????????2+1????????????????33%?1+1????????????????50%?1+2????????????????67%?????????????????????50%????????????????????UPS????????????????UPS??UPS????????????????????????UPS??UPS??