

陕西西安日本三丰数显千分尺

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 陕西西安日本三丰数显千分尺 |
| 公司名称 | 西安普润机电科技有限责任公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 日本三丰:成量 哈量:上量 瑞士TESA:德国马尔 |
| 公司地址 | 陕西省西安市莲湖区大庆路11号 |
| 联系电话 | 86-02988257587 15339021519 |

产品详情

防冷却液数显千分尺

293系列—达到IP65尘/水防护标准

特点

达到IP65防护标准，能够用于各种环境，如暴露在切割油等*环境下使用。*使用后需要进行防腐处理。

具有测量数据输出功能，带有防水连接电缆。

所有塑料元件均由防油材料制成。

± 1 μ m精度(用于测量范围在75mm以下的型号)。

自动电源开 / 关功能。

带有检验证书*。(用于测量范围在50mm以下的型号)*此型不能用于获得校准证书。

技术参数

精度:参见性能参数(不包括量化偏差)

分辨率:0.001mm,.00005"/0.001mm(小于4")

或.0001"/0.001mm(大于4")

平面度:0.3 μ m

平行度:测量范围小于50mm型为1 μ m

测量范围小于100mm型为2 μ m

测量范围小于175mm型为3 μ m

测量范围小于275mm型为4 μ m

测量范围大于300mm型为5 μ m

测量面:硬质合金

显示:液晶显示

电池:SR44(1个),938882

电池寿命:正常使用情况下约为1.2年

(测量范围大于100mm型为8个月)

尘 / 水防护等级:达到IP65防护标准

功能

原点设置、预调(大于100mm型)、调零、自动电源

开 / 关、数据保持、数据输出、英制 / 公制转换(英

制 / 公制型)

警告:低电压、计算错误

选件

05CZA662:带有数据开关的SPC电缆(1m)

05CZA663:带有数据开关的SPC电缆(2m)

性能参数带有棘轮锁定装置

公制型

测量范围

货号

精度

0-25mm

293-230/293-240*

$\pm 1 \mu\text{m}$

25-50mm

293-231/293-241*

50-75mm

293-232/293-242*

75-100mm

293-233/293-243*

$\pm 2 \mu\text{m}$

100-125mm

293-250

125-150mm

293-251

150-175mm

293-252

$\pm 3 \mu\text{m}$

175-200mm

293-253

200-225mm

293-254

225-250mm

293-255

$\pm 4 \mu\text{m}$

250-275mm

293-256

275-300mm

293-257

*不带SPC数据输出

我们的地址：陕西省西安市莲湖区大庆路11号电话：86-02988257587联系手机：15339021519
期待您的咨询