

空气滤筒-天然气滤芯-液压滤芯-不锈钢滤芯-油滤芯

产品名称	空气滤筒-天然气滤芯-液压滤芯-不锈钢滤芯-油滤芯
公司名称	固安县宫村镇中亿滤芯销售部
价格	80.00/个
规格参数	品牌:中亿滤芯 型号:齐全 产地:河北廊坊
公司地址	固安县宫村镇宫二村
联系电话	0316 6125367 18810024471

产品详情

除尘滤筒

除尘滤筒是由一定长度挺括的滤料折叠成褶,首尾粘合而成的星形过滤筒。滤筒无笼骨,安装简便。滤筒是由一定长度挺括的滤料折叠成褶,首尾粘合而成的星形过滤筒。滤筒无笼骨,安装简便。

滤筒的品种较多,有细而长与粗而短之分。细长滤筒(如 160, L=1~2m),其褶(如45褶)间空隙大、夹角大,褶少而浅,过滤面积比同径同长的滤袋大2~5倍,清灰易而效果好;适用于浓度 15g/m粉尘的过滤除尘,过滤风速0.6~1.2m/min。粗短滤筒(如 350, L=0.66m)直径大、长度短、褶多(120~350褶)而深、褶间空隙小,过滤面积大,较之同径同长滤袋面积大14~35倍,适于场地面积小、空间小的地方布置;但因褶角小,粉尘易积聚,难于清灰,适于浓度 5g/m粉尘的过滤除尘,过滤风速不宜>0.6 m/min。

滤筒脉冲除尘器的安装方式有三种:垂直、倾斜、水平安装。滤筒垂直安装,脉冲清灰时,粉尘易清落沉降至灰斗,效果好。倾斜安装时,滤筒上下相叠,结构紧凑,占地面积小,便于换筒,但清灰时,上层滤筒清落的粉尘沉落于下层滤筒上,难以清除。水平安装,下层滤筒上部的粉尘更难清除。倾斜安装滤筒除尘器适于中小除尘系统非粘性、低浓度、粒粗粉尘除尘用,也适于一些老式袋除尘器的改造用。

特点:

- 1、大大提高有效的过滤面积;
- 2、保证一个低而平稳的压差,提高流通风量;
- 3、滤筒元件小巧,便于安装;

4、特别适用于粉尘浓度大的行业。