

# 乌鲁木齐防污闪涂料PRTV型号5公斤包装销售厂家

产品名称	乌鲁木齐防污闪涂料PRTV型号5公斤包装销售厂家
公司名称	乌鲁木齐市东化东诚涂料有限公司
价格	80.00/kg
规格参数	品牌:达优 型号:PRTV 产地:乌鲁木齐
公司地址	长春北路88号
联系电话	0991-6092446 15099515589

## 产品详情

新疆乌鲁木齐东化东诚涂料有限公司生产各种油漆涂料 环氧煤沥青漆 调和漆 防锈漆 有机硅耐高温漆 环氧富锌底漆 高氯化聚乙烯漆 防腐导电涂料 环氧漆 聚氨酯漆 钢结构防火涂料 电缆防火涂料 地坪漆 标线漆 防污闪涂料等。

新疆东化东诚PRTV防污闪涂料以科技材料和现代聚合物工艺技术的应用,使其具有如下特性:优良的憎水性和快速、均衡、持久的憎水迁移性,在恶劣天气两"雾、露、毛毛而下的涂层表面也不形成连续水膜;通过陡波前冲击耐压试验和5000h人工加速老化试验;  
憎水性的丧失特性在浸泡标准规定的%hX2倍(192h)后仍是HC1-2级,适用于各种残酷自然和工业环境下;  
电气绝缘性优良、耐电蚀损性达TMA4.5级、阻燃性达FV-。级,抗电弧,在异常情况下能有效保护电瓷设备不受损害;高模量、高强度、附着力,耐酸、碱、盐和强氧化剂腐蚀,耐油性好;  
耐紫外线、耐臭氧、抵抗环境侵蚀,不起皮,不开裂,维护期内正常状态下免清扫;  
就地成型,使用方便,满足输变电设备现场防污技术措施的需要;  
本产品具有良好的自洁性,输电设备用防冰型具有良好的抗覆冰和脱冰效果。

## 技术标准

电网建运[2006]1022 《电网公司跨区电网输变电设备外绝缘用防污闪涂料使用指导原则(试行)》  
华北电力集团公司《电力设备外绝缘用持久性就地成型防污闪复合涂料使用导则》  
Q/HBW14204 《电力设备外绝缘用持久性就地成型 防污闪复合涂料(PRTV)技术条件及使用导则》  
DL/T627 《绝缘子用常温固化硅橡胶防污闪涂料》

## 应用范围

PRTV防污闪涂料产品主要用于电力系统变电站及输电线路绝缘子、发电厂和电力用户变电设备以及其它电气设备外绝缘持久防污闪。在绝缘子上使用本产品后,形成PRTV复合化瓷(或玻璃)绝缘子,是提高

输变电设备外绝缘配置的一种可靠方案。适用于环境温度-50 ° C~100 ° C、各种电压等级交、直流系统，污秽条件下运行的变电站及架空输电线路设备外绝缘防污，预防闪络，提高设备的外绝缘水平。