

乌鲁木齐有机硅耐高温漆400度铁红色厂家报价

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 乌鲁木齐有机硅耐高温漆400度铁红色厂家报价 |
| 公司名称 | 乌鲁木齐市东化东诚涂料有限公司 |
| 价格 | 30.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:博邦 型号:W400 产地:乌鲁木齐 |
| 公司地址 | 长春北路88号 |
| 联系电话 | 0991-6092446 15099515589 |

产品详情

东化东诚耐高温涂料分类

型为各色有机硅耐热漆，适用于：需耐300 高温的各类设备零件，如大型锅炉、高温蒸汽管、烟道等。

型为银白有机硅耐热漆，适用于：涂覆需耐500 高温设备的钢铁零件，如发动机外壳、排气管、消声器、烘箱、火炉等。

型为黑色有机硅陶瓷耐热漆，适用于：需耐温不超过700 的特殊场合。

耐高温漆,又称耐高温油漆，高温漆，耐热漆，分有机硅和无机硅耐高温漆系列。耐高温漆,顾名思义，就是能经受高温氧化和其它介质腐蚀的油漆。鲸海耐高温漆由有机硅树脂、耐高温颜填料、助剂组成，银粉为双组份,具备优异的耐热性、耐温差聚变、耐化工大气、耐水，可常温自干，干燥迅速，施工方便。在物件表面涂以涂料，形成一层保护膜，能够阻止或延迟这些破坏现象的发生和发展，使各种材料的使用寿命延长。

有机硅耐高温漆组成：由有机硅树脂、耐高温颜填料、助剂组成，银粉为双组份。

特性：选用有机硅树脂、耐高温颜填料及有机溶剂配置而成，可常温固化，具有良好的耐热性，耐温变性和较好的物理机械性能。

用途：适用于各种高温金属设备，如发动机外壳、烟囱、排气管、热交换器等。颜色：标准色：银色、中灰、黑色其他色须定制 温度：200 、 300 、 400 、 500 、 600 、 800
理论用量：6m²/kg（以25微米干膜计，不含损耗） 比重：约1.3-1.4 干燥时间：25
表干 0.5h，实干 24h，烘干 100 2h

涂装方法：高压无气喷涂、刷涂、滚涂 涂装间隔：25 ，24h

表面处理：新钢材表面经抛丸或喷砂处理达到瑞典除锈标准Sa2.5级，粗糙度25~50μm以上。

配套涂料：直接施工于表面。 注意事项：底材温度应在5~35℃，相对湿度应小于85%，在有雨、雾、雪天及大风情况下不可施工。为保证涂膜层间附着力，若前道涂层时间过长，应用水砂纸打毛，去除灰尘污物再进行下道涂料。施工所用工具应清洁干燥，涂料不得混入水份和杂质。涂料现配现用，以免过久胶化浪费，漆膜未完全固化前应采取保护措施，避免受到雨水和其它液体的冲洗或践踏。涂料存放于低温干燥处，避免阳光直射并隔绝火种