

KVVP22 2-37芯 KVVP2-22 2 – 37芯

产品名称	KVVP22 2-37芯 KVVP2-22 2 – 37芯
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:通信拉力电缆 计算机用电缆:钢带铠装 大城:屏蔽总屏蔽
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

订购3组3线芯（9芯）0.75mm²的计算机用屏蔽电缆可表示为：（1）分组屏蔽型DJYPV3×3×0.75mm²
（2）组屏总屏DJYPVP3×3×0.75mm² 三、型号名称及使用范围型号 名称 使用范围 DJYVPDJYVPDJYVP
P 聚乙烯绝缘总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆聚乙烯绝缘组屏蔽聚氯乙烯护套电子

聚乙烯绝缘组屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆 1、固定敷设在室内、电缆沟或管道内2、
电缆长期工作温度：-20 +65 3、电缆敷设温度不低于0 ，弯曲半径不小于电缆外径的10倍 DJYVPR
DJYPVR DJYVPRP 聚乙烯绝缘总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆聚乙烯绝缘组屏蔽聚氯乙烯护
套电子计算机用软电缆 聚乙烯绝缘组屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆 说明：（1）阻燃
型（氧指数大于30）电缆需要在型号前加代号“ZR”。例如：ZR-DJYPV ZR-
DJYPVP等（2）铠装型（钢带铠装）电缆需在型号右下角加代号“22”例如：DJYPV22 DJYPVP22等。
该电缆主要用于交流或直流300V及以下的工作系统，在500V及以下时能正常工作。

电缆规格

1×2×0.5 1×2×0.75 1×2×1.0 1×2×1.5 1×2×2.5

2×2×0.5 2×2×0.75 2×2×1.0 2×2×1.5 2×2×2.5

3×2×0.5 3×2×0.75 3×2×1.0 3×2×1.5 3×2×2.5

4×2×0.5 4×2×0.75 4×2×1.0 4×2×1.5 4×2×2.5

5×2×0.5 5×2×0.75 5×2×1.0 5×2×1.5 5×2×2.5

6×2×0.5 6×2×0.75 6×2×1.0 6×2×1.5 6×2×2.5

MHYBV-7-2-X20 TK230X-20 20米 条 30 23米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X23 TK230X-23 23米 条 31
25米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X25 TK230X-25 25米 条 32 30米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X30
TK230X-30 30米 条 33 40米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X40 TK230X-40 40米 条 34
50米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X50 TK230X-50 50米 条 35 60米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X60
TK230X-60 60米 条 36 70米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X70 TK230X-70 70米 条 37
80米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X80 TK230X-80 80米 条 38 90米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X90
TK230X-90

销售热线：15832680396

ZR-DJYVP ZR-DJYPV

KVVP 2-37芯 KVVP2 2-30芯

KVVP22 2-37芯 KVVP2-22 2-37芯

DJYPVP 1-16对 DJYPVP22 1-4对

DJYP2VP2 1-4对 DJYP2VP2-22

KVVR 2-50芯 KVVRP 2-37芯