

环氧耐磨地坪施工报价一平方多少

产品名称	环氧耐磨地坪施工报价一平方多少
公司名称	东莞市三川建筑装饰材料有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇新安社区莲湖路（注册地址）
联系电话	18107500905

产品详情

环氧耐磨地坪施工报价一平方多少？耐磨地面这个定义比较笼统，因为在不同场合要使用不同材质，所以工艺过程也是有所不同。耐磨地坪施工的时候，需要用到一些工具，对于这点，相信大家都可以了解到部分。然而对于这类地面的施工工序，就知道的很少了。对此，三川地坪为各位朋友找来了相关资料，以供诸位使用的时候参考。

耐磨地坪的使用范围有哪些？耐磨地坪应用于重摩擦、易损伤、高冲击力的场地。如重型货车、叉车车轮频繁，重货车期堆积以及高精尖技术加工生产需防尘的大型机床车间、机器设备重压车间，容易溢油、耐油防滑耐磨的场所，仓库、码头、装卸机械工厂、飞机停机坪、停车场、电子工业、高速公路、纺织业、环氧地坪、环氧树脂自流平地坪、防静电地板漆、防腐地坪及防腐处理、PU球场、跑道系统、自流平水泥、混凝土密封固化养护剂、车库停车场地坪等。

环氧耐磨地坪施工工序介绍

1、普通环氧耐磨地坪涂料

基层处理 底涂 环氧涂料中涂 环氧腻子 磨平、吸尘 面涂涂布 养护 打蜡 施工验收。

2、厚膜型环氧耐磨地坪涂料

基层处理 底涂 环氧涂料过渡层 环氧树脂砂浆镟平 批嵌环氧腻子 磨平、吸尘 面涂涂布 养护 打蜡 施工验收。

3、自流平环氧耐磨地坪涂料

基层处理 底涂 环氧砂浆中涂 打磨、清洁 面涂涂布 养护 打蜡 施工验收。

4、耐腐蚀型环氧耐磨地坪涂料

基层处理 底涂 环氧涂料过渡层 玻璃纤维布铺贴 批嵌层 面涂涂布 养护 打蜡 施工验收。

耐磨地坪施工工具

1、泌水工具

橡皮管或真空吸水设备。

2、平整出浆工具

中间灌砂的 150钢管，长度大于地模宽度500mm以上，两端设可转动拉环。

3、墁光机

加拿大生产，底盘为四叶钢片，可通过调整钢片角度压光地面面层。

4、平底胶鞋

混凝土初凝后使用，防水纸质鞋或防水纸袋，面层叶片压光使用。

耐磨地坪施工找东莞市三川建筑装饰材料有限公司，是一家集科研、开发、生产、销售、工程设计与施工于一体的大型高科技、专业化涂料公司。公司拥有先进的生产设备和强大的技术开发能力。

公司自2006年成立以来，成功研发了用于工业地坪、运动球场、建筑防水等领域的十几种系列涂料。公司严格执行ISO9001:2000国际质量体系标准，具有完善的质量保证体系和完备的售后服务措施。