

无线倒车后视系统上海深圳直销优惠价格

产品名称	无线倒车后视系统上海深圳直销优惠价格
公司名称	贺海芳（个人会员）
价格	285.00/套
规格参数	品牌:中性(OEM,ODM) 型号:RS-32 适用车型:所有
公司地址	中国 上海市虹口区 虬江路525号海正电子广场A2 25/深圳龙华白石龙1区180栋5楼
联系电话	86 0755 36936139 13917932106

产品详情

品牌	中性(OEM,ODM)	型号	RS-32
适用车型	所有	外壳材质	ABS
显示屏	3.5'	电源电压	12/24 (V)
功率	80M (W)	分辨率	628*582
重量	120 (g)	调整角度	170
抗震强度	6.8G	扫描频率	2370~2468MHZ
视频信号	PAL/NTSC	显示屏	3.5'
正像/镜像	正像		

2.4g mhz无线倒车后视设备导航后视摄像头防水带夜视

本产品可以帮助倒车的时候更好的对车后部不管白天或晚上看到一个非常清晰的图像，使您倒车更安全。

>标准车充电源接口,完美匹配现有gps增加可视倒车功能。>外壳采用abs原材料,坚固耐用。

>摄像头参数:感光元件采用中星微 cmos 芯片，彩色图象，图像高清晰，清晰度与ccd芯片差不多。>170度超宽视角，画面更加宽广。>低照度感光芯片，红外夜视晚上自动打开,夜间有效可视距离可达5米。>防水防尘结构设计，防水等级达到ip67。

>6.8g防震级别。

>信号无障碍传输距离: 100米

>便捷车牌安装方式，适合小车、巴士以及卡车。

寻求dvd,车载显示器,gps导航仪工厂合作,可提供oem,odm,
全国各省市车载倒车后视代理.我们将提供优质的服务,合理的价格,优良的产品.可以混批.

参数表：

项目	参数	
传输频率	ism 2,4g频点*	
调制方式	fm	
天线	全向	
传输距离	100m	
工作温度	0 ~ +50 / +14 ~ +122f	
存储温度	-20 ~ +60 / -4 ~ +140f	
工作湿度	85%rh	
摄像机	感光芯片	cmos
	图像像素	628 × 582
	视角	120 ° ~170 °
	最小照度	2.0lu/f1.2
	传输功率	80mw
	电源	dc 12v 180ma &230ma(红外灯开启)
	夜视距离	5m
	防水等级	ip67
	固定方式	车牌架螺丝
尺寸	260mm*42mm*31mm	
接收机	颜色	黑色
	天线方式	全向
	供电电压	dc +5v/mini usb接口方式
	输出电压	dc +5v/mini usb接口方式
	视频端子	直径2.5mm
	视频范围	2370mhz~2468mhz
	系统制式	pal/ntsc
	接收灵敏度	-85dbm
	存储温度	-20 ~ +60
	工作温度	-10 ~ +50
	尺寸	105mm*50mm*22mm

产品图片:

*带参考线摄像头视频信号可以产生“梯”字形车宽警示线和三条障碍物与车尾距离的安全线，就像一个模拟车尾，倒车时司机以“模拟车尾”为参考，线内危险，线外安全很容易判断出障碍物与汽车的位置和距离，克服了普通可视倒车系统显示的平面后视图像的变化比例大，倒车没参考，车与障碍物之间的位置和距离感不强的缺点

接收器参数:1电源: dc 5v / 150ma;2标准车充电源接口 3迷你usb电源接口; 4工作温度： -20 ~ +60 ;5接收灵敏度： -93dbm;6视频带宽： 8.0mhz

*接受频率调谐方式：内置频率锁相环

*信号解调方式：宽带频率解调

*射频转入阻抗：75ohm

* av输出：复合视频

安装无线倒车可视安装步骤如下:

1、取下车牌2、取下尾箱里层3、打开车牌灯盖4、将摄像头电源线从车牌灯孔穿入车内，并固定线路5、将摄像头固定在车牌架上6、将摄像头电源线按正负极关系接到倒车灯电源上7、还原车尾所拆部件8、显示屏电源插入点烟器，放置好显示屏9、启动汽车,挂上倒车档,即可显示倒车影像

售后服务:

交朋友,挣信用!

作为倒车后视最早研发厂家,雄厚的实力,技术的成熟,四五年一路走来,广大的经销商长期多年的合作,足已证明对我们产品质量和价格的信心!对此我代表我厂表以衷心的感谢!

我们对所有新老客户统一提供最便宜的价格,最优质的售后服务.

我们提供一年的保修,终生维修服务,48小时内回复网上留言.

我们选圆通为首选快递,或客人指定快递公司,江浙沪10件以下,15元快递费,其它地区20元快递费.量大根据情况确定交货方式.

发货之前,本厂产品都逐一进行了严格测试,有少数对产品知识不太了解的朋友,因为有些gps没有av接口,不带倒车功能,以为我厂产品质量有问题,所以肯请各位看您的gps是否有这个功能,或问客服.谢谢!