

# 金银花 网带烘干机 金银花烘干 腾龙重工

产品名称	金银花 网带烘干机 金银花烘干 腾龙重工
公司名称	潍坊腾龙重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县五井工业开发区
联系电话	15265639329

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊腾龙重工科技有限公司

### 花类烘干机

#### 玫瑰花热泵除湿回收干燥机 优点

1, 空气能热泵烘干除湿一体机烘干设备，一般情况下，烘房温度控制到10-65℃，花蕾从进料到出料的烘干过程大约需要16小时。一个烤房烘干湿花蕾450KG，玫瑰花冷凝水，50KG上下。改善了加工工艺，节约了提炼成本，一机多用同时可以烘干花蕾，花瓣，还可提炼玫瑰花冷凝液体，为提炼玫瑰花精油做辅料。

2, 金银花烘干设备价格，安装方便：安装、拆迁方便，占地面积少，可装于室内外；

3, 高效节能：只需消耗少量的电能，同燃煤、油、气热水器相比，可节省75%左右的运行费用。1度电等于4度电。

4, 环保无污染：无任何的燃烧物及排放物，是一种可持续发展的环保型产品。

5, 运行安全可靠：整个系统的运行无传统干燥器(燃油、燃气或电加热)中可能存在的短路等危险，是一种安全可靠的半封闭干燥系统。

6, 金银花烘干机金银花杀青机，使用寿命长，维护费用低：是在传统空调的技术基础上发展而来的，节能环保性能稳定、可靠，使用寿命长；运行安全可靠，全自动免人工操作，智能化控制。

,7舒适方便,自动化、智能化程度高:采用自控恒温装置,加上储能系统工程、24小时连续干燥作业。

## 花类烘干设备

现介绍采用腾龙高温热泵烘干设备烘干菊花要点:

应用此技术需特别注意的是:

摆放菊花时,菊花烘干箱,金银花网带烘干机,先将花向上,一朵一朵挨着摆放

一段烘干温度30-40度,时间4h,湿度控制在55%手

第二段烘干温度45-55度,时间16h,湿度控制在28%机

第三段烘干温度58-65度,金银花烘干,时间2h,湿度控制在15%号

采用永淦空气能烘干设备的优点就是自动烘干,设置好参数开机就可以了,无需人员值守。

现在不用为香菊烘干而烦恼了只需拨打图片中的电话,就有专人带您参观潍坊腾龙皇菊烘干项目成功案例,零成本为您做菊花烘干方案。

高温热泵烘干机,是我公司新推出的一款节能型烘干设备。传统的烘干设备对烘干或多或少存在一些不足的地方。比如烘干周期长,颜色不均匀,耗能大、烘干质量得不到保证等。为此,为了满足市场的需要和要求、我们郑重向您推荐一种新型烘干设备——高温热泵烘干机。

我公司的高温热泵烘干机主要用于:电镀件、纸品、五金产品、线路PCB板、工业品、化工产品、烤烟、果蔬、果脯、肉制品、肠衣、海产品、烟叶、皮革、香菇、枸杞、干果、红枣、竹笋、金银花、核桃、杏子、腐竹、沙姜、布料、衣物、肥料、中药材、蚊香、污泥、石膏、煤泥、污泥等的烘干。

高温热泵烘干机的原理:

通过压缩机做功,驱动管路中的传热工质吸收外界环境中的热量,再通过换热装置将热量释放到烘干房内,通过热风循环系统进行不断烘干的过程。

高温热泵烘干机的结构:

- 1、热泵加热机组。
- 2、保温箱体装置。
- 3、热风循环装置。
- 4、自动排湿装置。
- 5、智能控制装置。

高温热泵烘干机的优势:

- 1、可以有效地保证被烘干物料的物理和化学特性及烘干物料的质量。

- 2、烘干过程温度分布均匀，湿度可以自动控制。
- 3、安全可靠、烘干过程不存在对人造成伤害的危险。
- 4、烘干过程能耗低，有效地减少运行成本。
- 5、通用性强，减少了投资费用的同时，提高了设备的利用率和有效使用率。

金银花网带烘干机-金银花烘干-腾龙重工(查看)由潍坊腾龙重工科技有限公司提供。潍坊腾龙重工科技有限公司(www.wf-tenglong.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。腾龙重工——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市临朐县五井工业开发区，联系人：初经理。同时本公司(www.cnmucaihonggan.com)还是从事山东食品烘干设备厂家，潍坊烘干机设备图片，电热干燥箱批发的厂家，欢迎来电咨询。