GCS型低压抽出式开关柜

产品名称	GCS型低压抽出式开关柜	
公司名称	寿光市春发电气有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	品牌:春发 型号:GCS型低压抽出式开关柜 结构形式:抽出式	
公司地址	寿光市东城工业园永和路4700号	
联系电话	0536-5671589 13616360640	

产品详情

品牌 春发 型号 GCS型低压抽出式开关柜 结构形式 抽出式 产品认证 ccc

gcs型低压轴抽出式开关柜,适用于交流频率为50(60)hz,额定电压为380(660)a,额定电流为4000a及以下的发、供电系统中的配电,电动机集中控制,电抗器限流、无功功率补偿使用的低压成套配电装置,也适用于发电厂,石油化工、冶金、纺织、高层建筑、供电等行业,特别适用于大型发电厂,石油化工等自动化程度高,要求与计算机接口的场所.本产品符合gb7251-87和zbk3600标准,外形美观、性能可靠、技术水平高、是替代进口产品的理想产品。

主要路额定电压(v)		交流380(400)、(600)	交流380(400)、(600)	
辅助电路额定电压(v)		交流220/380(400)	交流220/380(400)	
额定频率(hz)		50(60)	50(60)	
额定绝缘电压(v)		660(1000)	660(1000)	
额定电流(a)	水平母线	4000		
	垂直母线(mcc)	1000		
母线额定短时耐受电流(ka/1s)		50、80		
母线额定峰值耐受电不充 (ka/0.1s)		105、176		
工频试验电压(v/1min)	主电路	2500		
	辅助电器	1760		
母线	三相四线制	a.b.c.pen		
	三相五线制	a.b.c.pen		
防护等级		ip3l0.ip4l0		

主结构主构架装配形式设计为两种,全组装式结构和部分(侧框和横梁)焊接式结构,供用户选择。主构架采用8mf型开口型钢,型钢的

二侧面分别有模数为20mm和100mm的9.2mm的安装孔,内部安装灵活方便。装置的各种功能室相互隔离,其隔离分为功能单元室、母线室和电缆室。各室的作用相对独立。水平主母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力的能力,是使装置的主电路具备高短路强度能力的基本措施

寿光市春发电气有限公司位于寿光市东城工业园永和路南首路东,公司是一家以生产高低压成套开关设备为主的股份企业.公司生产的高低压成套开关设备、箱式变电站、金属铠装中置开关柜、各类照明箱、控制箱、整体式变电机房,广泛用于各类发电厂、变配电站、工矿企业、农村电力设备及高层建筑等。产品已通过国家认证中心ccc认证.公司拥有国际先进水平的电气组装生产线、数控冲床、数控剪板机、数控折弯机以及静电喷涂流水线等,具有相当规模的变压器,开关柜、配电箱等电气产品设计、生产和质量控制能力。公司基于"质量第一、信誉至上"的企业理念,内抓素质与管理,外抓市场的同时,公司又新进了先进生产设备,检测实验设备,产品质量有了强有力的保证

。使企业保持了健康、快速的发展。

详细信息			
主营产品或服务:	原材料;配电柜;	主营行业:	箱电配压配;标补置他输备式站电器电架偿其配电变; 变; 柜; 装 电设
经营模式:	生产加工	企业类型:	有限责 任公司
公司注册地:	中国 山东 潍坊	主要经营地点:	寿光市 东城工 业园
公司成立时间:	2002	法定代表人负责人	张乐春

		:	
年营业额:		员工人数:	
经营品牌:		注册资本:	人民币 500万
主要客户群:		主要市场:	
年出口额:		年进口额:	
开户银行:		帐 号 :	
是否提供加工定制服务?	否	研发部门人数:	
月产量:		厂房面积:	平方米
质 量 控		管 理 体	

制:	系 认 证 :			
联系	系方式			
	- 1, - + 1, -			
	寿光市春发电	气有限公司秦艳平	女士	
	T .	L		
地址: 		国 山东 寿光市 工业园永和路南头	路东	
邮编:		262705		
传真:	86 0536 567	389 免费试用电子	传真	
移动电话:		13616360640		
电话:	80	0536 5671589		
公司主页:	http://sgchunfa	.cn.alibaba.com		

[。]电缆隔离的设计使电缆上下进出均十分方便。