

高效会议平板

产品名称	高效会议平板
公司名称	济南方宽网络科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	MAXHUB:MAXHUB SM55CA:SM55CA产品规格书 广州:广州
公司地址	银座数码广场3-139
联系电话	13325105059

产品详情

SM55CA产品规格书

一、产品特性

- 1、4K超高清显示，窄边框设计，前置随通道切换的USB端口
- 2、定制Android系统设计
 - (1) 自主Android系统设计
 - (2) 内置智能核心和操作系统
- 3、系统可选配超薄插拔式PC模块，PC通道下内置视频会议软件
- 4、触控技术：
 - (1) 抗光干扰（阳光直射照常使用）
 - (2) 触摸算法优化程度高，响应速度快，书写和演示流畅度高
- 5、显示、触控、智能核心一体融合
 - (1) 高清图像处理引擎
 - (2) 智能显示芯片，智能Android操作系统
 - (3) 任意通道均可实现书写批注

- 6、待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒
- 7、支持无线传屏功能
- 8、支持WIFI双频2.4G/5G
- 9、支持一根网线双系统上网，一个无线双系统网络共享
- 10、具备通道记忆功能，开机默认进入主页
- 11、一键黑屏（节能、环保，提升使用寿命）
- 12、通过EMC测试（辐射远低于欧盟标准，确保产品绿色健康）
- 13、环境适应（通过0 -40 环境模拟严格测试）

二、显示屏参数

品牌

CSOT

尺寸

55英寸

屏类型

VA

响应时间

8.5毫秒

画面比例

16:9

最大显示尺寸

1209.6 (H) × 680.4 (V) mm

分辨率

3840 (H) × 2160 (V)

像素间距

0.315 × 0.315 mm

刷新频率

60Hz

色彩度

1.07B(10bit)

色域NTSC(Typ)

72%

对比度(Typ)

5000:1

可视角度

178 ° (H/V)

背光类型

DLED

屏亮度(Typ)

350cd/m²

寿命

30000小时

三、音视频参数

声道

2.1

功率

2 × 10W (中高音) + 15W (低音)

摄像头

像素

800W

数量

1

位置

上边框居中

视场角

73度

麦克风

拾音距离

8m

数量

6

四、触摸书写系统

识别原理

红外识别

支持系统

Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/

Android/Linux/Mac OS X/Chrome

触摸点数

20点触摸

最小识别物

2mm

输入方式

手指、触摸笔等不透光物体

响应时间

< 15毫秒

触摸精度

± 1mm (90%以上触摸区域)

书写高度

3.5mm

通信方式

全速USB

书写屏表面硬度

7H

输出坐标

32767 (W) × 32767(D)

五、内置系统

系统版本

Android 7.0

CPU

双核1.2G

GPU

五核Mali 450

RAM

2GB

ROM

32GB

六、无线

Wi-Fi

版本

802.11 a/b/g/n/ac

工作频率

2.4G,5G

工作距离

12米

七、有效输入输出端口

HDMI输入

2

USB2.0

3 (2路前置)

USB3.0

1

RJ45有线网络

LINE OUT

HDMI输出

八、电源参数

电源输入

100-240V~50/60Hz 2.0A

整机最大功耗

200W

待机功耗

0.5W

九、PC (系统) 选配

PC型号

MT31

PC类型

超薄插拔式Intel Core系列模块化电脑

CPU

酷睿7th Generation CPU

配置

配置一

I5-7400(3.0GHz) , DDR48GB , M.2固态硬盘128GB(SSD)

配置二

I7-7700(3.6GHz) , DDR416GB , M.2固态硬盘256GB(SSD)

显卡

集成Intel HD Graphics

声卡

集成高清晰立体音效声卡

内置系统

Windows 10企业版

HDMI输出

USB2.0

2

USB3.0

麦克风输入

LINE OUT

PC接口

120pin

十、尺寸重量

整机尺寸 (长 × 宽 × 厚)

1262 × 782 × 85mm

包装尺寸 (长 × 厚 × 高)

1428 × 220 × 878mm

整机+壁挂厚度

115mm

VESA孔规格 (长 × 宽)

400 × 200mm

壁挂螺丝规格

M8 × 25mm

净重 (裸机)

26kg

毛重 (包装)

36kg

十一、随机附件

AC电源线

3米 (两端可插拔)

书写笔

3

壁挂

WIB9060G × 1

快速使用指南

1

保修卡

合格证

十二、环境因素

操作温度

0 ~40

操作湿度

10%~90%RH

存储温度

-20 ~60

存储湿度

海拔高度

5000米以下

