

防水双面胶带

产品名称	防水双面胶带
公司名称	深圳市戈埃尔科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GOEL 特性:防水 颜色:黑色
公司地址	深圳市龙华区大浪街道大浪社区罗屋围第二工业区1号置富润产业园201
联系电话	0755-21032753 13691801529

产品详情

防水双面胶带是一种自融性、从形性良好的电气绝缘及防水密封胶带。它表面粘接力强、热稳定性好。它可用在电气绝缘和防水密封等场合。

防水双面胶带和PVC胶带一起使用。可对电气线路提供可靠的防水密封和绝缘保护。

胶带特点

- 对不规则表面具有良好的从形性
- 与各种电缆相容性好
- 自融性胶带
- 使用温度范围宽
- 优良的耐气候性及防水密封性能
- 对铜、铝和电缆护套材料具有极佳的粘接性能

应用

- 用于通信设备基站、天线、窥线等接头处防水
- 架空绝缘导线接头的防水密封保护

- 电缆外护套修复
- 适用于1000伏及以下主绝缘恢复
- 适用于1000伏及以下马达引线的绝缘
- 35KV及以下母线排连接的主绝缘
- 地线的防水密封

为得到佳的从形性及防水密封效果，绕包时应先撕去胶带外层保护塑料，然后拉伸胶带，使之成为原来拉伸前的宽度的四分之三。

绕包完，宜用手在被包覆处挤压胶带，使层间贴附紧密无气隙以便充分粘结。后，在胶带外面，须重叠绕包两层PVC胶带，以提供机械保护。

严格按照以上工艺制作的防水接头，一般情况下，使用N年都不会出故障。本人已经经过无数的工程检验，从无一例出现故障！

线路接头通常应该锡焊处理，以防止年久后接触不良等。