

高保真设计、抗干扰能力强、传输信号衰减少、使用效果佳

产品名称	高保真设计、抗干扰能力强、传输信号衰减少、使用效果佳
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:128芯 RS485通:屏蔽线路 大城:镀锡铜丝编织网屏蔽
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

缆。在使用RS485通讯时，对于特定的传输线路，主机（召测设备）到仪表的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比；这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。理论上RS485的传输距离能达到1200米，但实际应用中传输距离要小于1200米，具体长度受周围的环境影响。

电缆 STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 20 AWG，电缆外径7.7mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

天联牌总线电缆，RS485电缆，RS485总线，天津市电缆总厂一分厂

天联控制电缆GS-HRPVSP电缆天津电线电缆GSKJ-HRPVSP

GS-HRPVSP GSKJ-HRPVSP GSHRPVSP GSKJHRPVSP 屏蔽双绞线详细介绍：

GS-HRPVSP GSKJ-HRPVSP GSHRPVSP GSKJHRPVSP 屏蔽双绞线用途：用于

R、电器仪表、电讯广播系统、楼宇对讲系统、视频系统、链条随行通讯，电子设备及自动化装置等屏蔽线路中.产品结构：1:环保材料绝缘/二芯对绞电缆2:镀锡铜丝线芯3:铝箔屏蔽+镀锡铜丝编织网屏蔽4:环保阻燃材料护套使用条件：1：使用温度（ ）：
-40～+60；2：敷设条件：室外/室内；3:安装温度不低于: -5 ；4:允许小弯曲半径:10倍电缆规格：线径0.2mm²—6mm² 对数：1对（2芯）—64对（128芯）

ZRC-DJYPVP、ZRC-DJYVP、ZRC-DJYP2V、ZRC-DJYP2VP2、ZRC-DJYVP2、ZRC-DJYP3V、ZRC-DJYP3VP3、ZRC-DJYVP3、ZRC-DJYPVR、ZRC-DJYPVPR、ZRC-DJYVPR、ZRC-DJYP2VR、ZRC-DJYP2VP2R、ZRC-DJYVP2R、ZRC-DJYP3VR、ZRC-DJYP3VP3R、ZRC-DJYVP3R、ZRC-DJYPV22、ZRC-DJYPVP22、ZRC-DJYVP22、ZRC-DJYP2V22、ZRC-DJYP2VP2-22、ZRC-DJYVP2-22、ZRC-DJYP3V22、ZRC-DJYP3VP3-22、ZRC-DJYVP3-22、ZRC-DJYV、ZRC-DJYVR、ZRC-DJYJP、ZRC-DJYJPVP、ZRC-DJYJVP、ZRC-DJYJP2V、ZRC-DJYJP2VP2、ZRC-DJYJVP2、ZRC-DJYJP3V、ZRC-DJYJP3VP3、ZRC-DJYJVP3、ZRC-DJYJPVR、ZRC-DJYJPVPR、ZRC-DJYJVPR、ZRC-DJYJP2VR、ZRC-DJYJP2VP2R、ZRC-DJYJVP2R、ZRC-DJYJP3VR、ZRC-DJYJP3VP3R、ZRC-DJYJVP3R、

HBGYV室外电话线2芯，1.0 1.2 铜包钢 规格1：100米成卷 规格2：200米成卷

高保真设计、抗干扰能力强、传输信号衰减少、使用效果佳，线材柔软易用，整盘无接头，长度准确，获得用户信赖。

机械新能和热性能，使用寿命长，信号传输稳定，衰减小，抗干扰能力强等特点。

线材柔软易用，长度准确，获得广大用户的信赖。【产品用途】——适用于室

内电话布线、内部程控电话交换机系统布线、ISDN和ADSL网络连接、收发传真等

数据通讯。