

河南高压启动柜 向明电气 高压启动柜厂家

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 河南高压启动柜 向明电气 高压启动柜厂家 |
| 公司名称 | 湖北向明电气科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 襄阳市 |
| 联系电话 | 13700000000 |

产品详情

高压电机软启动器的作用：3~10KV三相交流异步电机或同步电机，在启动时不能直接全压启动，如果全压启动电流会达到额定电流的5~7倍，这样会有以下危险：

1、引起电网电压波动，影响同电网其它设备的运行；使用电机软启动器有效降低启动电流，对电网及周围用电设备毫无影响；

2、大电流在电机定子绕圈和转子鼠笼上产生很大的冲击力，会造成夹紧松动，线圈变形，鼠笼条断裂等故障，软启动时，由于电流小，高压启动柜，则冲击力大大减轻；

3、对机械设备的伤害，全压直接启动时的启动转矩约为额定转矩的2倍，这么大的力矩突然加在静止的机械设备上，会加速齿轮磨损甚至打齿、加速皮带磨损甚至拉断皮带、加速风叶疲劳甚至折断风叶等等。软启动的转矩不会超过额定转矩，上述弊端可以完全克服。

综上所述，采用软启动启动时，以上危害几乎消除，高压固态软启动柜说明，所以软启动柜具有软启动，高压启动柜厂家，降低启动电流，使电机达到平滑平稳的启动、保护电机寿命，维护其它用电设备的寿命，启动电流维护在额定电流的2.5倍以下；

矿用一般型中高压固态软启动柜体具有很高的机械强度，并能承受规定的低冲击能量的冲击。

矿用一般型中高压固态软启动柜的电缆引入装置对电缆引入处采用橡胶密封，防止粉尘或水由电缆引入处渗入柜内，保证柜体达到要求的防护等级。

矿用一般型中高压固态软启动柜柜体组成与标准型中高压固态软启动柜柜体组成相同，矿用一般

型中高压固态软启动柜柜体尺寸依据具体情况与我公司协商确定。

固态启动柜广泛应用范围：

水泵启动柜：利用泵控制功能，在启动和停止时，减少液流冲击所产生的泵流水锤现象，节省了系统维修费用；

球磨机启动柜：利用电压斜坡启动，减少齿轮转矩的磨损，减少维修工作量延长使用寿命；

风机启动柜：利用固态启动器取代了传统启动器，减少皮带磨损和机械冲击；

压缩机启动柜：利用限流，实现了平滑启动，河南高压启动柜，降低电机温升；

破碎机启动柜：利用堵转保护和快速保护，避免机械故障和阻塞造成电动机过热而烧毁；

输送机械启动柜：利用启动和停机控制，实现平滑渐进的启动过程和平滑减速的停车过程，避免了因冲击而对物料和设备造成的损伤。

河南高压启动柜-向明电气-高压启动柜厂家由湖北向明电气科技有限公司提供。湖北向明电气科技有限公司（www.xfxmdq.com）位于襄阳市人民西路柿铺梁坡工业园(1#厂房)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前向明电气在高压开关中享有良好的声誉。向明电气取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。向明电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。