

吉林led地面灯条 玻璃灯砖耐寒耐压，防滑防水

产品名称	吉林led地面灯条 玻璃灯砖耐寒耐压，防滑防水
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:千易照明 材质:不锈钢 质保:两年
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

分别对有无面漆的膨胀型防火涂层保护的钢板试件进行了火灾试验,并对有无面漆的膨胀型防火涂层的膨胀率和600 时涂层导热系数的平均值作为等效导热系数,并用之来评价有无面漆的膨胀型防火涂层的隔热性能.结果表明:无论有无面漆,膨胀型防火涂层的等效导热系数都与涂层干膜厚度呈线性关系,有面漆的膨胀型防火涂层等效导热系数增大了30%~70%. 吉林led地面灯条 玻璃灯砖耐寒耐压，防滑防水

本产品适用于公园、广场、人行道、商场、私人别墅、花园、草地、娱乐场所地板等灯光装饰

- 1.灯体为压铸铝或不锈钢等材料，防渗水，坚固耐用,散热性能优良.
- 2.硅胶密封圈，防水性能优良，耐高温，抗老化。
- 3.高强度钢化玻璃，透光度强，光线辐射面宽.
- 4.造型别致优雅，可以随意移动，耐腐蚀。

深圳市千易照明有限公司，坐落于素有'中国灯具之乡'美誉的历史名镇----深圳，地处风景秀丽，高素质的技术人员，是集设计、开发、生产于一体化的灯具制造企业，生产地埋灯、LED地埋灯、景观灯等600多个品种，用户可按图按样定制产品。企业引进全套铝压铸等照明灯生产设备，要求。企业坚持以质量为本,信誉为发展之道，企业将以的品质，热诚的服务为导向与您携手共

吉林led地面灯条 玻璃灯砖耐寒耐压 , 防滑防水利用圆形气泡试验研究ETFE薄膜双向受力性能,得到了完整的真实应力-应变曲线和基本力学性能参数.结果表明:当真实应力为17~18MPa时,ETFE薄膜的真实应力-应变曲线出现第1个转折点,与单轴拉伸试验结果相同;当真实应力约为50MPa时,该曲线趋于平缓;当真实应力约为60MPa时,由于局部破损导致ETFE薄膜球冠失效;在双向拉伸下,ETFE薄膜破裂时的真实应变为30%~40%,远小于单轴拉伸试验结果.基于试验结果提出了1种四折线本构模型,并通过数值模拟验证其适用性.