

# 材料优质做工精美金属托盘

产品名称	材料优质做工精美金属托盘
公司名称	滕州金运隆商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:11 型式:二面进叉 结构:单面轻型
公司地址	中国 山东 滕州市 滕州经济开发区
联系电话	86 0632 8711566 13863253888

## 产品详情

材质	11	型式	二面进叉
结构	单面轻型	尺寸	11 ( mm )
适用范围	11	动载	11 ( kg )
静载	11 ( kg )		

、工作原理和特点管缝式锚杆是一种全长锚固，主动加固围岩的新型锚杆，它立体部分是一根纵向开缝的高强度钢管，当安装于比管径稍小的钻孔时，可立即在全长范围内对孔壁施加径向压力和阻止围岩下滑的摩擦力，加上锚杆托盘托板的承托力，从而使围岩处于三向受力状态，并实现岩层伟大。在爆破振动围岩锚移等情况下，后期锚固力有明显增大，当围岩发生显著位移时，锚杆并不失去其支护抗力，它比涨壳式锚杆有更好的特性。二、主要性能和规格1、主要技术性能（1）初始锚固力：3~7吨；（2）管环拉脱荷载：8~10吨；（3）锚杆管抗拉断能力：12~13吨；（4）耐腐蚀性能比a3钢高20~30%，利于长期使用。、工作原理和特点管缝式锚杆是一种全长锚固，主动加固围岩的新型锚杆，它立体部分是一根纵向开缝的高强度钢管，当安装于比管径稍小的钻孔时，可立即在全长范围内对孔壁施加径向压力和阻止围岩下滑的摩擦力，加上锚杆托盘托板的承托力，从而使围岩处于三向受力状态，并实现岩层伟大。在爆破振动围岩锚移等情况下，后期锚固力有明显增大，当围岩发生显著位移时，锚杆并不失去其支护抗力，它比涨壳式锚杆有更好的特性。二、主要性能和规格1、主要技术性能（1）初始锚固力：3~7吨；（2）管环拉脱荷载：8~10吨；（3）锚杆管抗拉断能力：12~13吨；（4）耐腐蚀性能比a3钢高20~30%，利于长期使用。、工作原理和特点管缝式锚杆是一种全长锚固，主动加固围岩的新型锚杆，它立体部分是一根纵向开缝的高强度钢管，当安装于比管径稍小的钻孔时，可立即在全长范围内对孔壁施加径向压力和阻止围岩下滑的摩擦力，加上锚杆托盘托板的承托力，从而使围岩处于三向受力状态，并实现岩层伟大。在爆破振动围岩锚移等情况下，后期锚固力有





，主动加固围岩的新型锚杆，它立体部分是一根纵向开缝的高强度钢管，当安装于比管径稍小的钻孔时，可立即在全长范围内对孔壁施加径向压力和阻止围岩下滑的摩擦力，加上锚杆托盘托板的承托力，从而使围岩处于三向受力状态，并实现岩层伟大。在爆破振动围岩锚移等情况下，后期锚固力有明显增大，当围岩发生显著位移时，锚杆并不失去其支护抗力，它比涨壳式锚杆有更好的特性。

## 二、主要性能和规格

### 1、主要技术性能

(1) 初始锚固力：3~7吨；(2) 管环拉脱荷载：8~10吨；(3) 锚杆管抗拉断能力：12~13吨；(4) 耐腐蚀性能比a3钢高20~30%，利于长期使用。相信凭借本公司雄厚的技术力量和严格的工作态度，定能赢得您由衷的一句：最可信任的合作伙伴永远是金运隆商贸有限公司！各界朋友，如果您想订做、改进以上机械设备，欢迎来人来电洽谈合作。