

## 福州轻质陶粒板，水泥陶粒板，防火隔热佳

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 福州轻质陶粒板，水泥陶粒板，防火隔热佳      |
| 公司名称 | 泉州市东进建材有限责任公司            |
| 价格   | 68.00/平方米                |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 福建省泉州市晋江市青阳街道洪宅垵社区文华路67号 |
| 联系电话 | 13506962886              |

### 产品详情

水泥陶粒板产品主要特性：

**防火：**高强陶粒板经乙炔1300 ° C直接烧一小时后不爆裂、不碎化。防火时效超过2小时。

**隔热、保温：**陶粒内部为蜂窝状，发泡水泥内含丰富均匀之细小气泡，是节约能源最佳的环保隔间材料。 **质轻省空间：**9CM内的墙板，重量为76KG/ M2，仅为砖墙1/3重量，可减少梁柱基础承重，节约结构墙体重量，因此能减少结构基础造价30%—50%；且增加使用面积达10%—15%。

**抗震：**特殊的企口设计又使产品安装后整体性好，抗震性能大大提高。

**隔音、吸音：**隔音率超过48db以上；且由于陶粒的蜂窝状构造及砂浆内含丰富

均匀之小细泡，因此吸音效果，可作为KTV包厢及隔音墙使用。耐久性：本产品为实心墙板，符合国人对墙体需坚实的一般想法。且由于原材料陶粒、水泥及砂为传统材料的成分，不论是室内或室外都经久耐用，，耐久性远优于一般的复合式墙板及加气砖。

吊挂力强、抗压强度高、易装饰：可承受600公斤以上拉力，抗压强度超过5Mpa，因此可吊挂石板、空调、洗脸盆等重物。装装饰板材可直接以铁钉钉牢在陶粒板上，对于装潢而言，极为方便。

油漆、贴壁纸、瓷砖方便、牢固：由于墙板板表面是切割面，其平整度与石材面相当，而且表面有细小孔隙，因此墙面无需粉光处理，瓷砖、壁纸即可直接贴上，而且粘的特别牢固，永不脱落。若要上漆，则先刮一层腻子后就可直接油漆。抗潮亦不返潮：陶粒、水泥及砂的材质，即使泡在水中也不变质；吸水率较之加气砖低，亦不会出现返潮现象。

我们的地址：福建省泉州市晋江市青阳街道洪宅垵社区文华路67号联系手机：13506962886 期待您的咨询