

高低温试验箱,高低温箱.可程式高低温试验设备

产品名称	高低温试验箱,高低温箱.可程式高低温试验设备
公司名称	天津普林特环境试验设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:普林特 型号:GDW 内箱材质:采用SU304高级不锈钢镜面板
公司地址	天津市东丽区翟庄村
联系电话	15332132668

产品详情

品牌	普林特	型号	GDW
内箱材质	采用SU304高级不锈钢镜面板	外箱材质	用冷轧钢板、表面酸洗、磷化、防静电喷塑处理
温度控制方式	冷热平衡式	温度范围	0 ~ +150
工作室尺寸	400*500*500 (mm)	外形尺寸	030*1020*1470 (mm)

设备的主要技术参数

型号		gdw-100	gdw-250	gdw-500	gdw-010
工作室尺寸:mm		400x500x500	500x600x810	700x800x900	1000x1000x1000
外型尺寸:mm		1030x1020x1470	1100x1120x1730	1260x1320x1920	1610x1560x1960
技术要求	温度范围	-20 /b型 -40 /c型 -60 /d型 -70 /e型 ~ +100 (+150)			
	波动度/均匀度	±0.5 / 2			
	升降温速率	0.7 ~ 1 /min (3 /min、5 /min、10 /min)			
冷热交换系统	保温材料	玻璃纤维棉/硬质聚胺脂发泡			
	冷却器	多级膜片式蒸发器			
	空气循环	单循环、加长轴、不锈钢离心风叶			
	制冷方式	单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式			
	压缩机	法国“泰康”全封闭制冷压缩机			
控制系统	控制仪	日本“rk c”/美国霍尼韦尔			
	传感器	pt100铂金电阻			
安保护装置		漏电保护、超温保护、快速保险丝、压缩机过压保护			

标准配置	内热式中空玻璃观察窗：250x300(mm)一个,测试孔 ϕ 50mm 一个，样品架2付，照明灯一只
电源	220v · 50hz/380v · 50hz

以上规格仅供参考，如有变更不另行通知。