

250S 24双吸泵 中沃泵业 双吸泵

产品名称	250S 24双吸泵 中沃泵业 双吸泵
公司名称	河北中沃泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国路景水泵工业区
联系电话	13931894666

产品详情

蜗壳泵导轮安装在叶轮的外周，是由两个圆环形壁面及夹在其间的若干个导叶所构成。按照导叶形成流道的不同，可分为径向式导叶、流道式导叶和扭曲叶片式等几种。（注废气涡轮增压器的压气机和燃气轮机的径向压气机也有类似的能量转换装置。）下图为径向式导叶的导轮，工作时被叶轮甩出的液体会进入到由圆环形壁面和导叶所构成的流道里，这个流道和扩压管一样，流道截面积逐渐增，液体流速降低，大部分动能转化成压力能，然后再排出。离心泵导轮从水力学的角度来看，蜗壳比导轮更好些，这是因为蜗壳的撞击和涡旋损失更小，双吸泵，但是蜗壳只能整体铸造，精度很难保障，且在多级泵中不宜制造和布置，故常用在单级离心泵上，而导轮多用于多级离心泵上。

产品特点:结构简单，250S-24双吸泵，泵体于泵盖的分开面在轴心??线上，无需拆卸电机及管路，即可取出转子件 进行维修。2，用途及使用条件：SH双吸中开泵双吸泵双吸泵双吸泵，供输送清水及物理化学性质类似于水德尔不含固体颗粒的液体之用，说输送液体温度不高于80度，300S-19双吸泵，适用于工厂，矿山，空调，冶金，电力，城市给排水和农田灌溉等。旋转方向：从电机方向看，S型泵为顺时针方向；SH型泵为逆时针方向旋转。3，150S-65双吸泵，品种，规格和性能范围：S/SH型泵全系列共28种基本型，经过对叶轮切割可扩展为58种规格。

双吸泵双吸泵大流量双吸泵双吸泵大口径双吸泵双吸泵

S型泵为卧式结构，吸入口和吐出口均在泵轴线下，中心线与轴线垂直呈水平方向，泵壳中开，检修时不需拆卸进、出水管路和电动机（或其它原动机）。

泵的主要零件有泵体、泵盖、叶轮、轴、轴套、双吸密封环等，其中叶轮、轴套、双吸密封环为易损件。

叶轮用轴套和轴套螺母固定在轴上，轴向位置可以通用轴套螺母进行调整，叶轮的轴向力通过自身叶片对称分布达到平衡，可能残余的轴向力则由两端的轴承承受。

从电机端向泵看，S型泵为顺时针方向旋转，即吸入口在右，吐出口在左。也可根据用户要求改为逆时针方向旋转。

轴承部件分布在泵的两端，轴承采用滚动轴承。轴承润滑方式采用脂润滑或稀油润滑。

水泵通过弹性柱销联轴器与电机（或其它原动机）联接。

轴封有填料密封或机械密封两种型式，当泵口径为800mm以下基本采用干油润滑，泵口径为800mm以上基本采用稀油润滑。

250S-24双吸泵-中沃泵业(在线咨询)-双吸泵由河北中沃泵业有限公司提供。河北中沃泵业有限公司（www.zhongwoby.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北 保定 的离心水泵等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领中沃泵业和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.hbzwby.com）还是从事卧式渣浆泵，耐磨渣浆泵，潜水渣浆泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。