

# HITORK汉托克气动执行器

产品名称	HITORK汉托克气动执行器
公司名称	汉坤（北京）流体控制技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HITORK汉托克 型号:HPD, HPR 型号:HPY, HPL
公司地址	北京市丰台区南三环西路16号3号楼22层2606号-1 (注册地址)
联系电话	15810403962 15810403962

## 产品详情

### 一、HPD系列薄膜式气动执行器

HPD系列薄膜式气动执行器具有行程长、推力大、结构简单、安装方便、维护容易、使用寿命长等优点。性能优点如下：

1、行程长：HPD系列薄膜式气动执行器行程长，可达100mm，能够满足各种工况的需求。

2、推力大：HPD系列薄膜式气动执行器推力大，可达1000N，能够满足各种工况的需求。

3、结构简单：HPD系列薄膜式气动执行器结构简单，易于安装和维护。

4、安装方便：HPD系列薄膜式气动执行器安装方便，无需复杂的安装程序。

5、维护容易：HPD系列薄膜式气动执行器维护容易，无需专业的维修人员。

6、使用寿命长：HPD系列薄膜式气动执行器使用寿命长，可达10年以上。

### 二、HPR系列齿轮齿条式气动执行器

HPR系列扭矩最大可达13024NM。通过加装手轮以及各种气动附件，可完美解决客户现场各种应用需求。HPR系列齿轮齿条式气动执行器采用优质材料，安装位置对称、运作迅速、使用寿命长，简单的行程调节螺钉可以进行方便、精确±5°的调节开、关位置。

1、行程调节：HPR系列齿轮齿条式气动执行器行程调节方便，精度±5°。

2、行程限位：HPR系列齿轮齿条式气动执行器行程限位可调，满足不同行程需求。

3、行程反馈：HPR系列齿轮齿条式气动执行器行程反馈准确，提高控制精度。

### 三、HPY系列拨叉式气动执行器

HPY系列扭矩最大可达170000NM。通过加装手轮以及各种气动附件，可完美解决客户现场各种应用需求。HPY系列拨叉式气动执行器采用碳钢或者球铁材质，确保了足够的强度。活门可以在箱体中间安装40个弹簧复位缸或者液压缸可以单面安装也可以双面安装。需要紧急切断的

3、免维护，每一个HPY执行器都可以在免维护情况下提供长期高效的工作。

### 四、HPL系列活塞式气动执行器

HPL系列推力最大可达379200N，通过加装手轮以及各种气动附件，可完美解决客户现场各种应用需求。

- 1、行程限位杆位置可调。
- 2、可定制推力、行程、压力等。
- 3、单作用的弹簧活塞杆螺母锁定，以防止未经授权对弹簧筒误拆卸。

4、缸径 80- 320，缸体材质为铝合金，驱动杆材质为碳钢镀铬处理，有不锈钢等其他材质可选。