

紫外灯老化试验箱/老化试验设备/老化箱

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 紫外灯老化试验箱/老化试验设备/老化箱 |
| 公司名称 | 天津普林特环境试验设备有限公司 |
| 价格 | 52800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:普林特 型号:ZW 类型:热老化箱 |
| 公司地址 | 天津市东丽区翟庄村 |
| 联系电话 | 15332132668 |

产品详情

| | | | |
|-------|-------------------------|----|-----------|
| 品牌 | 普林特 | 型号 | ZW |
| 类型 | 热老化箱 | 材质 | 优质钢板静电喷涂 |
| 温度范围 | -20/100 () | 功率 | 380 (W) |
| 工作室尺寸 | 450 × 1170 × 500 (mm) | 电源 | 380 |
| 适用范围 | 气候环境 | | |

规格尺寸：

| 型号 | ZW-UV | 功率 | 备注 |
|----------|------------------|-------|--------------------------|
| 工作室尺寸 | 450 × 1170 × 500 | 加湿加热器 | 电热式蒸汽发生热加湿 |
| 温度范围 | 室温10 ~+70 | 控制系统 | 日本进口“ rkc ”高精度温湿度控制仪 |
| 湿度范围 | 85%~98%rh | 保护功能 | 超温保护，缺水断电保护，缺相保护 |
| 使用环境温度 | 室温+5 ~35 | 箱体材料 | 优质钢板静电喷涂 |
| 试验光源 | uv-a/b紫外灯 | 内胆材料 | sus304不锈钢板 |
| 试验光源波长 | 280mm~400mm | 标准配置 | 不锈钢样品架28个 |
| 样品架尺寸 | 200 × 480mm | 安全装置 | 漏电、过载断电保护；超温保护；声讯报警；等等。 |
| 试品与灯管中心距 | 100mm | 使用电源 | ac380v或220v ± 10% ， 50hz |
| | | | |
| | | | |

以上规格仅供参考，如有变更不另行通知。

规格尺寸：

| 型号 | zw-uv | 功率 | 备注 |
|----------|------------------|-------|----------------------------|
| 工作室尺寸 | 450 × 1170 × 500 | 加湿加热器 | 电热式蒸汽发生热加湿 |
| 温度范围 | 室温10 ~+70 | 控制系统 | 日本进口“ rkc ”高精度温湿度控制仪 |
| 湿度范围 | 85%~98%rh | 保护功能 | 超温保护，缺水断电保护，缺相保护 |
| 使用环境温度 | 室温+5 ~35 | 箱体材料 | 优质钢板静电喷涂 |
| 试验光源 | uv-a/b紫外灯 | 内胆材料 | sus304不锈钢板 |
| 试验光源波长 | 280mm~400mm | 标准配置 | 不锈钢样品架28个 |
| 样品架尺寸 | 200 × 480mm | 安全装置 | 漏电、过载断电保护；超温保护；声讯报警； 等。 |
| 试品与灯管中心距 | 100mm | 使用电源 | ac380v或220v ± 10% ， 50hz |

以上规格仅供参考，如有变更不另行通知。