

视频会议终端SY-7100V

产品名称	视频会议终端SY-7100V
公司名称	深圳市视源视讯技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:视源视讯 型号:SY-7100V 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道五和社区雅园路30号荣诚大厦B栋801（注册地址）
联系电话	18938844026 13922877130

产品详情

产品说明

视频会议终端SY-7100V系列。采用H.264 视频编解码技术，支持双路1080P 60fps 活动双流，支持3路高清输入，3路高清输出，最高支持8M 的会议带宽，可实现1920 × 1080 高分辨率数据传输、H.239 双流真彩色图片传输、PC 桌面真实还原。完全兼容各品牌标准H.323视频终端及高清MCU同时，该产品采用嵌入式高性能硬件设计，提供丰富的视音频输入输出外接口。

支持标准的H.323 框架协议，可与标准视讯产品对接

支持H.264 编码算法，图像流畅自然，支持CIF、4CIF、720P、1080P 格式编解码

支持唇音同步、静/闭音控制

支持H.239 双流

支持H.323 的加解密；支持SIP 的TLS/SRTP 加解密

支持自主召集会议；

独有的V-link 超强网络纠错专利技术，无惧网络抖动与丢包

自动检测版本更新升级

开机默认摄像机预置位

提供丰富多样的视音频输入输出接口

可扩展4G 或WiFi 模块

嵌入式高性能硬件设计

视频会议终端SY-7100V

产品参数：

况

体系标准

ITU-T H.323、SIP

网络传输协议

TCP/IP, UDP, RTP/RTCP/RTSP, HTTP, DHCP, PPPOE, NAT

视频编解码协议

H.264 H.239 H.263、H263+、H264 BP/MP/HP

音频编解码协议

支持音频压缩协议: G.711a G.711u、G.722.1 G.722.1c aac_lc

视频码率

64Kbps-8Mbps

音频码率

24Kbps-96Kbps

音频参数

音频特性

唇音同步，静音与闭音同步

AEC(回声抵消)

自动进行回声消除.针对每路输入可配置打开.关闭

ANS(自动噪声抑制)

自动进行噪声抑制.针对每路输入可配置强(max13db)、弱(-6db)、关闭

麦克风输入支持幻象供电

每路麦克风均支持幻相电源供电，每路可单独控制打开关闭

AGC(自动增益控制)

自动进行麦克风增强、针对每路输入可配置打开、关闭,增益变化范围: -6db—+18db

视频参数

主流视频分辨率

1920*1080 720P 480P/4CIF CIF

双流视频分辨率

1920*1080 720P30/60fps、480P50/60fps

网络适应性

IP配置方式

IP配置支持静态地址、DHCP、PPPOE

双网口

支持双网口的IP配置

静态NAT穿越

可配置NAT外部地址,实现NAT穿越

QOS

支持: IP优先/区分服务

自动升降速率

网络速度降低，自动降低编码速率，网络速度恢复时，自动恢复编码速率

非对称编码技术

支持格式码率非对称,可以根据上行和下行带宽设置不同的呼口和接收码率

网络抗丢包率

vlink抗丢包功能,包括包序重排,重传,冗余功能

接口参数

遥控接口

无线红外接收及射频方式，支持遥控器直接控制终端

支持红外信号转发，摄像机接入到终端红外，间接控制终端

网络接口

2*Eth, 1000M自适应以太网接口

录制

支持远程PC录制；支持USB本地存储盘录制

串口

2*RS232、RS422

USB接口

2XUSB

会议控制

Web控制

支持PC浏览器远程控制

无线PAD控制

支持无线PAD触摸控制

会议桥连

同时加入两个会议.并且将两个会议桥接起来

遥控器控制

支持图形化遥控器控制