

## 6000风量光氧废气净化器管道口径配置

产品名称	6000风量光氧废气净化器管道口径配置
公司名称	河北清大环保机械有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省泊头市四营工业区
联系电话	0317-8187001 18931708973

### 产品详情

光氧废气净化器利用 高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧。

光氧催化净化器的工作原理：

有足够的能量来产生自由基，引发一系列复杂的物理、化学反应。由臭氧发生器作用引起的气体有机物化学反应是在气相中进行的电离、离解、激发、原子，分子间的相互结合及加成反应。这个能量足以使大多数气态有机物中的化学键发生断裂，从而使其降解。

从净化空气效率考虑，我们选择了-C波段紫外线和臭氧发生器结合电晕电流较高化装置采用脉冲电晕吸附技术相结合的原理对有害气体进行消除。

光氧净化器的产品特点：

- 1、无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。
- 2、运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，（每处理1000立方米/小时，仅耗电约0.2度电能），设备风阻极低 < 50pa,可节约大量排风动力能耗。
- 3、无需预处理：恶臭气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30 - 95 之间，湿度在30% - 98%、PH值在2-13之间均可正常工作。
- 6、进口材料制造：防火、防腐性能高，性能稳定，使用寿命长。