

# 复用器

产品名称	复用器
公司名称	陕西鑫诺星网电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市新城区南张家庄120号万年市场2楼7排14-15号
联系电话	029-62661070

## 产品详情

复用器是数字广播电视系统ts流再复用器。复用器将前端经过压缩、编码和复用后得到的多个单节目或多节目传输流根据用户需要合成为一路传输流，并可在输出码流中插入epg（electronic program guide）、ca（conditional access）以及数据广播等信息。它最多可同时可对6路输入码流进行复用，支持串行asi接口，输入码流的码率最高为270mbps，输出码率则可达108mbps。通过设备辅助数据输入通道，可将外部si（service information）服务器上生成的si table等数据实时插入输出码流，从而实现epg及数据广播等增值业务。其体积为标准1u机箱，通过前面板液晶显示屏可实现完全的脱机设置和运行。

详细介绍：  
性能特点：  
符合iso13818和en300 468标准； 支持mpeg-2传输流再复用；  
对spts和mpts码流均可进行复用； 具有sdt表映射功能；  
可外接独立加扰器，能对指定的节目或服务进行加扰； 产生spi/si信息；  
支持pcr校正和pid重新映射； 支持emm、ecm、epg信息插入；  
超大缓存，抗突发码流； 可插入数据，并且能够对各种数据进行复用和传输；  
支持多台设备之间的级联； 可实现集中网管； 中英文液晶显示，操作方便灵活；  
高可靠性设计，运行稳定。 具有报警功能； 支持网络远程升级功能；

a8

s  
i

再  
复  
用

p  
i  
d

0  
c  
r  
  
a  
2  
s  
i  
  
r  
s  
2  
3  
2  
1  
0  
/  
1  
0  
0  
  
4  
0  
\*  
4  
8  
2  
\*  
4  
1  
0  
  
0  
-  
4  
5

