

百盈管道 四川无缝三通国标无缝三通

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 百盈管道 四川无缝三通国标无缝三通 |
| 公司名称 | 沧州市百盈管道制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北盐山县205国道 |
| 联系电话 | 15350782356 |

产品详情

无缝三通的冷挤压成形，成形前要把模具对正、擦净，管坯外圆涂专用润滑剂。把管坯放入胎具，上下模压紧，启动两侧油缸，活塞同步推进，使推头同时压紧管坯两端面，并向管腔内注入高压油，再启动两侧油缸，同时推进，无缝三通在侧压力和内腔高压油压力共同作用下，管材将沿模具内腔向支管径流动变形，进而形成三通雏形，当支管高度满足要求时（规定:DN 200时，支管高度比C值大5~10mm;DN 250时，支管高度比C值大10~20mm），卸去侧压力及高压油，上下胎模分开，并用支杆顶住。启动顶出油缸，将成形的三通毛坯顶出，即完成一个三通的成形工序。

无缝三通使用注意事项:

- (1)无缝三通调温阀可以替代一个二通阀和一个三通接管。
- (2)转阀式三通调温阀有六种安装型式，20#无缝三通厂家等级无缝三通，适应任意管向的联结，安装型式根据系统实际管路联结选定。
- (3)根据阀体材料(铸铜或T铸铁)、连接形式(F法兰、G管螺纹、ZG锥管螺纹)、阀门结构型式(Z转阀式、H滑阀式)、温度调节范围和安装型式确定三通调节阀型号。
- (4)根据三个阀口流体的不同流向，三通调温阀可用于合流或分流控制场合。
- (5)三通调温阀可任意位置安装，但应急手动装置面应安装在便于操作的位置。

无缝三通还可以叫全盘三通。无缝三通外形美观，表面平整光滑，耐酸碱，抗防腐，质感性能，报价低。三通又称管件三通或者三通管件，三通接头等。主要用于改变流体方向的，用在主管道要分支管处。可以按管径大小分类。一般用碳钢，铸钢，合金钢，不锈钢，铜。先后为石化、电力、化工、造船、制药、造纸等国家重点项目工程提供了优质的产品和服务，并获得良好赞誉。追求高品质，是我们昌业永恒的主题。我公司真诚欢迎国内外友人来我公司访问考查，恰谈合作。

百盈管道(多图)-四川无缝三通国标无缝三通由沧州市百盈管道制造有限公司提供。沧州市百盈管道制造有限公司(www.baiyinggd.com)实力雄厚,信誉可靠,在河北沧州的弯头等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领百盈管道和您携手步入辉煌,共创美好未来!