

# GCF-D22E 降频器

产品名称	GCF-D22E 降频器
公司名称	陕西鑫诺星网电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市新城区南张家庄120号万年市场2楼7排14-15号
联系电话	029-62661070

## 产品详情

gcf-d22e

功能特点：

接收所有极化c波段卫星信号高可靠性、低噪声，能够在世界各地的各种恶劣条件下使用极佳的接收机用户

### 产品简介

#### 产品参数

输入频率范围	3.7~4.2 ghz	镜像抑制	45db(min)
噪声温度	20 ° k (typ.)	极化隔离度	20db(min)
增益平坦度	3db整个波段 ± 1db/25mhz	转换增益	65db(typ) @25
本振频率稳定度	± 1.0mhz(max.)@25oc室温 ± 3.0mhz@-40oc~ +60oc	本振频率	low band:5.15g high band:5.75
中频假象频点	-57dbm(max)	输出电平	0db(min.) ( 10
本振相位噪声	-50dbc/hz @ 1khz(max.) @室温-75dbc/hz@10 khz(max.)@室温-95dbc/hz@100khz(max.)@ 室温	输出频率范围	6::950—1450m 需0-22k切换，
极化切换电压	n:16~18v; v:12~14.5v	输出接口	75 f type tem
工作电流	200ma(typ)250ma(max)	操作温度	-40 ~+60