

PA66 美国杜邦 ST801 注塑级 增韧级 耐低温 高抗冲 通用级

产品名称	PA66 美国杜邦 ST801 注塑级 增韧级 耐低温 高抗冲 通用级
公司名称	宁波市时锦塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家(产地):美国杜邦 牌号:Zytel 用途级别:注塑级
公司地址	余姚市中国塑料城中心交易区F区22楼
联系电话	021-51619876 18668803991

产品详情

基本信息

添加剂	冲击改性剂
特性	润滑剂 冲击改性 韧性良好
外观	润滑 黑色
形式 加工方法	自然色 粒子 注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

比重	1.08	g/cm	ASTM D792
灰份含量	0.0	%	ASTM D5630

机械性能额定值单位制测试方法

抗张强度			ASTM D638
屈服	51.7	MPa	ASTM D638
断裂	48.3	MPa	ASTM D638
伸长率 (断裂)	40	%	ASTM D638
弯曲模量	1720	MPa	ASTM D790
弯曲强度 (屈服)	58.6	MPa	ASTM D790

冲击性能额定值单位制测试方法

悬臂梁缺口冲击强度	800	J/m	ASTM D256
-----------	-----	-----	-----------

热性能额定值单位制测试方法

熔融温度	255	°C	ASTM D789
------	-----	----	-----------