

WSSX-411电接点双金属温度计厂家

产品名称	WSSX-411电接点双金属温度计厂家
公司名称	常州鑫旺仪表有限公司
价格	150.00/支
规格参数	鑫旺:WSSX
公司地址	江苏省常州市新北区魏村镇工业园区
联系电话	0519-85260826 15295150668

产品详情

WSSX-411电接点双金属温度计厂家应用于生产现场对温度需自动控制和报警。可以直接测量各种生产过程中的 -80 ~ +500 范围内液体、蒸汽和气体介质温度。

本厂生产的双金属温度计其保护管、节头、锁紧螺栓等均采用1Cr18Ni9Ti材料，表壳采用铝板拉伸成型经切削加工表面黑色电泳处理，表盖与表盒采用环型双层橡胶圈螺纹密封锁紧结构，故仪表整体防水防腐性能良好，径向型仪表采用弯管型结构，外形新颖、轻巧、美观与众不同。双金属温度计生产厂家,双金属温度计应用于生产现场对温度需自动控制和报警.直接测量各种生产过程中-80 ~ 500 范围内体、蒸汽和气体介质温度

电接点双金属温度计特点：

现场显示温度，直观方便；

具有自动切断电源和报警功能；

安全可靠，使用寿命长；

多种结构形式，可满足不同要求

电接点双金属温度计工作原理：

电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化，当其与上下限触点接触或断开的同时，使电路中的继电器动作，从而自动控制和报警。

电接点双金属温度计主要技术参数

产品执行标准：JB/T8803-1998GB3836-83

标度盘公称直径：100

精度等级：1.0、1.5

热响应时间：40s

防护等级：IP55

电接点双金属温度计型号及规格

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格 L	安装固定装置
WSSX-400	-40+80	1.5	1Cr18Ni9Ti	75	无固定装置
WSSX-410					
WSSX-480	0+50		304	100	
WSSX-401					可动外螺纹
WSSX-411	0+100		316	150	
WSSX-481					
WSSX-402	0+150		316L	200	可动内螺纹
WSSX-412					
WSSX-482	0+200		哈氏 C-276	300	
WSSX-403					固定螺纹
WSSX-413	0+300			400	
WSSX-483					
WSSX-404	0+400			500	固定法兰
WSSX-414					
WSSX-484	0+500			750	
WSSX-405					卡套螺纹
WSSX-415				1000	
WSSX-485					
WSSX-406					卡套法兰
WSSX-416					
WSSX-486					

注：特殊形式可根据协议订货；

双金属温度计选型须知：

- 1) 型号
- 2) 精度等级
- 3) 测温范围

- 4) 电接点位式调节
- 5) 安装固定形式
- 6) 插入长度

例A：隔爆型万向式双金属温度计，位式调节上下限，测温范围0-400℃，保护管316，插入长度300mm,WSS-481BM,0-400℃，L=300,保护管316