

# 阻垢剂-复合型阻垢缓蚀剂

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 阻垢剂-复合型阻垢缓蚀剂          |
| 公司名称 | 廊坊德昌化工材料有限公司          |
| 价格   | 8.00/千克               |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县广安镇东马村（注册地址） |
| 联系电话 | 13833666815           |

## 产品详情

1、简介 阻垢缓蚀剂是一种有机膦系全有机复合型阻垢缓蚀剂，其主要成份为有机膦、共聚物阻垢分散剂和高效缓蚀剂。该阻垢缓蚀剂广泛用于石油炼制、电力、冶金、化肥等行业的循环冷却水系统。该产品连续多年经中国石油化工总公司水处理剂评定中心评定并发给使用许可证，该产品同时经电力工业部材料质量检测中心检验，发给“电力系统水处理药剂进网许可证”。

### 2、质量指标（见表1）

表1 阻垢缓蚀剂KY-308主要质量指标

| 项目                                      | 指标                     |
|---|------------------------|
| 外观                                      | 无色或浅黄色液体               |
| 膦酸盐（以PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 计）含量 | 6.00%                  |
| 固体含量                                    | 25.0%                  |
| 唑类含量                                    | 0.80%                  |
| PH值(1.0%水溶液)                            | 4.50                   |
| 密度（20℃）                                 | 1.12 g/cm <sup>3</sup> |

注：以上指标参照中国石化总公司企业标准。如客户要求，也可按电力行业标准或化工行业标准生产。3、使用方法 本厂技术人员将按具体循环水系统工艺和水质、材质情况提供详细的投药方案和监测指标。4、安全、防护、包装及储存

阻垢缓蚀剂为弱酸性、低毒、无刺激性气味。如接触皮肤应及时用水冲洗。本品采用净重25公斤塑料桶包装，也可按用户要求包装。储存时应防止曝晒，储存在通风干燥的库房内，温度应高于0度，储

存期为十个月。