

电厂灰水阻垢剂

产品名称	电厂灰水阻垢剂
公司名称	廊坊德昌化工材料有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇东马村（注册地址）
联系电话	13833666815

产品详情

一、性能特点：

本品是由有机磷酸、聚羧酸、磺酸盐共聚物组成的；

具有螯合、分散性能的复合阻垢剂，具有最佳协同效应，能够使晶体产生晶格畸变，从而使晶粒之间难于形成致密而牢固的垢层；

药剂分散性使微粒难于接触和碰撞，使微粒能较长时间分散在水中并随排污水排出系统，以保持灰水管道的正常运行；

二、质量指标：

项 目	指 标
外观，	红棕色透明液体
固体含量，%	40.0
磷酸盐含量（以 PO_4^{3-} 计）%，	20.0
PH（1%水溶液）	3.0
密度（20 ）g/cm ³	1.20



三、用途：

本品主要是针对火电厂灰水水质，高PH值、高碱度、高硬度等水质条件而筛选出来的复配的阻垢剂。主要用于火电厂输灰回水的阻垢，可作为电厂输灰水的专用阻垢剂。一般使用浓度为3~10mg/L。

四、包装与贮存：

本品用25L或200L塑料桶装，或根据客户要求定制，贮存期为十个月。

五、安全防护：

本品为酸性，应避免与眼睛、皮肤或衣服接触，一旦溅到身上，应立即用大量清水冲洗。