

洁净型煤压球机 卓之蓝机械 型煤压球机

产品名称	洁净型煤压球机 卓之蓝机械 型煤压球机
公司名称	河南卓之蓝机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市工业园区
联系电话	13703930350

产品详情

型煤压球机和别的压球机的不同点就取决于，在压制全过程中不用加粘接剂就能压制成形。也是某些客户在制造时会产生压制难的难题，下边就详细介绍下型煤压球机压球制造中物料水份的问题，此二种方法也对干粉压球机可用。1、型煤压球机在压制的那时候必须加上适当的水，湿物料的流通性好，物料在2个电机转子的压辊碗内受力时，压辊的抗压强度会伴随着球碗的合闭受到的工作压力也会提升。由于，早已制取的湿物料具备流通性，在压球机压辊受力的那时候会上下挪动，那样就会导致被压辊咬入的物料一部分被挤压成型回到到投料箱中。可能会导致球碗内物料不够而工作压力不可以提升，导致物料压、制成品球品质达不上预估的规定。2、当物料过干的那时候会造成物料流通性差，物料中的内滑动摩擦力很大，也通常会出現因为物料颗粒物不容易流动性而造成的铁路桥状况，也就立即造成了球碗内物料不够危害球的产品质量问题。压球机在制造的那时候，型煤设备压球机，只能物料在适合的流动性情况时，压辊上每一球碗内才可以填满物料，压制出性价比高抗压强度大制成品球。型煤压球机不用粘接剂球团抗压强度也可以合格。型煤压球机均值转速比不必高过10转每分，一样的生产量，需要的驱动力通常挺大，一般是别的压球机驱动力的5倍左右。这也就规定压球机厂家对压辊的生产制造，关键部件辊皮没有选用一般的铸钢件，只是选用碳素钢锻造，随后总体热处理做调质处理，那样出去的辊皮强度基础贴近45号钢的强度，洁净型煤压球机，才能耐磨压力强。

压球机结构由三部分组成：给料部分；传动部分；成型部分。

1、给料部分，型煤压球机，主要是实现定量给料来保证物料均匀进入对辊间。螺旋送料装置由电磁调速电机驱动，环保型煤压球机，经皮带轮、蜗杆减速器转动，将被压物料强制压入主进料口。由于电磁调速电机恒矩特性，当螺旋送料机的压料量与主机所需物料量相等时，可以保持恒定的供料压力使球团质量稳定。如供料量过大，则送料装置的电过载;供料量过小则不成球。因此熟练的操作技是保证压球正常工作的重要条件。

2、传动部分，主传动系统为：电动机--三角形带---减速机---开式齿轮---轧辊。主机由电磁调速电机提供动力，经皮带轮、圆柱齿轮减速机，通过棒销联轴器传至主动轴。主动轴与被动轴通过开式齿轮保证同

步运行。被动轴承座后边装有液压装置。液压保护装置是由液压泵将高压油打入液压缸，使活塞产生轴向位移。活塞杆的前接头顶在轴承座上以满足生产压力要求。

3、成型部分，主要指主机部分，核心部分是轧辊。当两压辊之间进料过多或进入金属块时，液压缸活塞杆受压过载，液压泵会停机、蓄能器对压力变化起缓冲作用、溢流阀开启回油、活塞杆移位使压辊间缝隙加大从而使硬物通过压辊，系统压恢复正常，可以保护压辊不损坏。压球密度的要求调整压力，生产机动灵活。

压球机的辊皮在每一次成型工作结束后必须对辊皮作出清除，以防长期不用的原材料没办法清理出去，不然的话会导致压球机压制成的球不规律，乃至会出现没法出模的状况。每三个月开启一次滚动轴承拆换无盐黄油或用手动黄油枪给油。压球机的减速箱和减速器内的机油要没过传动齿轮60mm左右。当两压辊中间入料过多或进到金属材料块时，液压缸活塞杆受力负载，液压泵会关机、蓄能器对工作压力转变起调节作用、调速阀打开泵油、活塞杆挪动使压辊间间隙增加进而使硬块根据压辊，系统软件压恢复过来，能够维护压辊不毁坏。要防止水进到压球机中。例如，防止在下雨天，下雪天工作，假如压球机是在户外应用，在压球机应用完后，应当将压球机挪到房间内。那样的话降水就不容易从螺旋式插口进到压球机固定支架从而进到原装支撑架。搞好平时维护保养和维护保养才可以确保压球机的功效显现出来。假如有压球机的需求，欢迎来电咨询

洁净型煤压球机-卓之蓝机械-型煤压球机由河南卓之蓝机械设备有限公司提供。河南卓之蓝机械设备有限公司（zhuozhilan888.tz1288.com）位于河南省巩义市工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前卓之蓝机械在机械加工中享有良好的声誉。卓之蓝机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。卓之蓝机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.hnzljx.com）还是从事哈密煤棒机厂家，山东煤棒机价格，哈密煤棒机厂家直销的厂家，欢迎来电咨询。