

油烟净化器 亳州油烟净化器 明崴环保

产品名称	油烟净化器 亳州油烟净化器 明崴环保
公司名称	广东明崴环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	公司地址：东莞市南城街道新基社区广彩路东侧美商综合楼6楼634,厂址：东莞万江拔蛟窝工业区
联系电话	13712650545

产品详情

设备特点

灵活性：净化器安装在烟道中的合适位置，适合用户的改造使用；机箱材质分别钢板或不锈钢板制成客户可自行选配，油烟净化器，设备尺寸可根据厨房烟道大小一体灵活组合调配；

体积小：设备小型、烟道风机浑然一体，油烟净化器厂家，节约空间体积小、解决安装空间局限性；

高净化率：强劲内芯发生器可处理油烟量达95%，达标排放，净化指标优于国家标准；

经济：自主研发技术专用低压电源，超常稳定、节能；

操作方便：由于两级净化直排室外，电极始终保持清洁状态，确保电场正常放电，避免了因为电极被油污侵蚀导致停机的问题发生，使净化器始终保持在率状态下稳定运行，烟道不结油垢，烟道风机浑然一体。隔火、安全，免维护。

明崴环保系列产品广泛应用于星级酒店，宾馆，食品加工业，餐厅饮食服务业，工业油雾，电子厂焊烟，产品运行平稳，获得了同行与用户的广泛赞誉。公司倡导“以人为本环保优先，先进技术引导市场”的理念，不断提高科学技术创新、利用新技术、新工艺、新材料、科学管理、不断探索、着力提高公司产品市场竞争力，明崴发展是靠实实在在地服务，维护好每一个客户，从而得到社会各界的认可。为中国的环保事业、降低PM2.5，为中国梦，建立美好地球与您携手前进。

餐饮油烟废气量计算

根据厨房通风标准设计规范，烹饪厨具上方需安装集烟罩，通风工程实际排烟量需按照烟罩截面风速0.6-0.88m/s设计。

根据 $Q=3600V/S$

Q : 排烟量— m^3/h V : 截面风速— m/s S : 集烟截面— m^2

截面风速按0.8设计, 即每平方米烟罩截面排烟量为

$$Q=3600 \times 0.8 \times 1 \times 1.5 = 4320 \text{ m}^3/h$$

静电式油烟净化器主要用于宾馆、饭馆、酒家、餐厅以及学校、机关、工厂等场所的厨房油烟的净化治理;食品油炸、烹饪加工行业;油溅热处理车间、油雾润滑车间、工件焊接车间以及燃油锅炉排放等工业场合。具有净化效率高、设备运行时噪音小和安全等特点。

- 1、静电式油烟净化器的电场使用圆筒蜂窝式结构,使静电场能均匀地达到大的平均电场强度,极大的增加了电场净化面积,使电场与油烟粒子结合作用时间更长,从而决定了设备具有极高的除油烟效率;
- 2、电场模块化设计,低空排放油烟净化器,可按风量大小拼装成型,蜂窝式的电场钢性好、便于拆装、不会变形,清洗维护方便等特点;
- 3、设备运行时噪音小,亳州油烟净化器,阻力小,运行成本很低;
- 4、安全系数高,更好地高压连接设计,开门时电场会自动断电;另外,豪日静电式油烟净化器的电源是采用新技术的直流迭加脉冲电源,双电流形式使油烟更容易被电离、吸附。电源在保证净化器好净化效果的同时,还具有自动的过载、过压、断路、开路保护,使用更安全、更放心进出风口可随意互换,方便现场安装需要;
- 5、净化效率高,经检测,油烟净化率高于90%,并能去除大部分气味。

油烟净化器-亳州油烟净化器-明崴环保由广东明崴环保科技有限公司提供。广东明崴环保科技有限公司 (www.gdmwhb.com) 是从事“油烟净化器,油雾净化器,有机废气,等离子废气处理”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:刘先生。同时本公司 (www.mwhbgc.com) 还是从事排烟工程,厨房排烟工程,饭店排烟工程的厂家,欢迎来电咨询。