

抽芯拉铆钉 考司特五金高可靠性 抽芯拉铆钉厂家

产品名称	抽芯拉铆钉 考司特五金高可靠性 抽芯拉铆钉厂家
公司名称	东莞市考司特五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇犀牛陂村水广洲三街一巷6号
联系电话	13712236622 13712236622

产品详情

拉铆钉常用种类

铆钉常用种类——铆钉常用种类：开口型抽芯拉铆钉、封闭型拉钉又称防水型抽芯拉铆钉、单鼓拉钉抽芯拉铆钉、双鼓拉钉抽芯拉铆钉、拉丝铆钉又称口杯型拉钉铆钉、海马拉钉又称海马乐克、灯笼铆钉、钢结构抽芯拉铆钉、大帽沿和小帽沿拉钉、彩色拉钉、烤漆拉钉、氧化黑色拉钉、拉花铆钉又称开花拉钉。还有不同材质的拉铆钉，铝拉铆钉，铁拉铆钉，不锈钢拉铆钉，铜拉钉铆钉，开口型铝铆钉，开口型不锈钢拉铆钉，开口型铁拉铆钉，开口型铜拉铆钉等等

拉铆钉（拉钉）使用过程

拉钉是将压缩力内建于组装件构造的扣件，这个压缩力就是铆钉心轴的抗张强度，或称作折断负荷。铆钉心轴具有一个可预先测知的折断点，当铆接装配工具所施拉力到达或超过心轴的抗张强度或折断负荷时，心轴就会折断。

铆钉制造业者依据的标准是工业扣件学会（IFI）114规格，产品的心轴折断负荷必须在上限和下限之间。举例来说，直径1/8"拉钉（4系列），等级编号30（钢材铆钉本体和钢材心轴）的心轴折断负荷是600~800磅（2,670~3,560N）间，使用者可以确定这个直径1/8"的钢材拉钉，以铆接装配工具施以600~800磅的力即可紧密接合。

烤漆拉铆钉

烤漆铆钉是用国标先进设备着色，美观大方.耐热.耐酸.不变色。适用于同颜色一致的连接件的铆接：如家具家用电器、箱包、铝塑板、装饰装装潢等。

双鼓型抽芯铆钉:铆接时，钉芯将铆钉钉体体末端拉成双鼓形，把两个要铆接的结构件夹紧，并能降低作用在结构件表面上的压力。

单鼓型拉钉与双鼓型拉钉的特点是什么?常用的材料有那些？_单鼓就是起一个鼓,多鼓型就是起多个鼓,他们的作用是,拉铆后,铆钉钉体末端拉成单鼓,多鼓型铆钉头 并能降低作用在结构件表面上的压力。